

<<中华人民共和国行业标准>>

图书基本信息

书名：<<中华人民共和国行业标准>>

13位ISBN编号：9781511214698

10位ISBN编号：1511214694

出版时间：1970-1

出版时间：中国建筑工业

作者：中国建筑工业出版社 编

页数：74

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

根据建设部建标[2004]66号文的要求,规范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,对原行业标准《电影院建筑设计规范(试行)》JGJ 58-88进行了修订。

本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基地和总平面;4.建筑设计;5.声学设计;6.防火设计;7.建筑设备。

修订的主要技术内容是:1.总则、基地和总平面、建筑设计、声学设计、防火设计和建筑设备;2.增加了术语、建筑设计一般规定、室内装修、噪声控制和扬声器布置等内容。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。

<<中华人民共和国行业标准>>

内容概要

《中华人民共和国行业标准（JGJ 58-2008）：电影院建筑设计规范》中包括基地和总平面，基地，总平面，建筑设计，一般规定等内容。

<<中华人民共和国行业标准>>

书籍目录

1 总则2 术语3基地和总平面3.1 基地3.2 总平面4 建筑设计4.1 一般规定4.2 观众厅4.3 公共区域4.4 放映机房4.5 其他用房4.6 室内装修5 声学设计5.1 基本要求5.2 观众厅混响时间5.3 噪声控制5.4 扬声器布置6 防火设计6.1 防火6.2 疏散7 建筑设备7.1 给水排水7.2 采暖通风和空气调节7.3 电气本规范用词说明附：条文说明

章节摘录

3.1.1 电影院选址应符合当地总体规划和文化娱乐设施的布局要求。

3.1.2 基地选择应符合下列规定： 1 宜选择交通方便的中心区和居住区，并远离工业污染源和噪声源； 2 至少应有一面直接面临城市道路。

与基地临接的城市道路的宽度不宜小于电影院安全出口宽度总和，且与小型电影院连接的道路宽度不宜小于8m，与中型电影院连接的道路宽度不宜小于12m，与大型电影院连接的道路宽度不宜小于20m，与特大型电影院连接的道路宽度不宜小于25m； 3 基地沿城市道路方向的长度应按建筑规模和疏散人数确定，并不应小于基地周长的1/6； 4 基地应有两个或两个以上不同方向通城市道路的出口； 5 基地和电影院的主要出入口，不应和快速道路直接连接，也不应直对城镇主要干道的交叉口； 6 电影院主要出入口前应设有供人员集散用的空地或广场，其面积指标不应小于座，且大型及特大型电影院的集散空地的深度不应小于10m；特大型电影院的集散空地宜分散设置。

3.1.3 基地的机动车出入口设置应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB50352中的有关规定。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>