第一图书网, tushu007.com

<<中国化工行业标准聚氯乙烯沸腾床>>

图书基本信息

书名：<<中国化工行业标准聚氯乙烯沸腾床干燥器技术条件>>

13位ISBN编号：9781550250534

10位ISBN编号：1550250531

出版时间：2008-1

出版时间：化学工业出版社

作者：本社 编

页数：6

字数：18000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本标准代替HG/T 2472-1993《聚氯乙烯沸腾床干燥器技术条件》。
本标准与HG/T 2472-1993相比主要变化如下：　　——增加了设计部分，包括气体分布板、隔板、溢流堰、箱体、管束、底座的设计；　　——换热管束的试验由气压改为水压；　　——简化了铭牌要求。
本标准由中国石油和化学工业协会提出。
本标准由化学工业机械设备标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：锦西化工机械（集团）有限责任公司。
本标准由郝文生负责起草。
参加起草的有：王立新、郭灵、安丰华、袁中新、陆少佰、王殿柱、陈静、刘季敏。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：　　——HG/T 2472——1993。

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

聚氯乙烯沸腾床干燥器技术条件　1　范围　本标准规定了聚氯乙烯沸腾床干燥器的设计、制造、检验、安装、试验和验收的技术要求。

本标准适用于内热式聚氯乙烯沸腾床干燥器，所干燥的聚氯乙烯其湿含量（质量湿基）为23%～27%，颗粒尺寸为30um～350um。

本标准适用于干燥能力小于等于l2万吨/年的聚氯乙烯沸腾床干燥器（以下简称干燥器），干燥能力大于12万吨/年的干燥器可参照本标准执行。

2　规范性引用文件　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 700　碳素结构钢　GB/T 983　不锈钢焊条　GB/T 1804　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差　GB/T 3280　不锈钢冷轧钢板　GB/T 3281　不锈耐酸及耐热钢厚钢板技术条件

GB/T 4226　不锈钢冷加工钢棒　GB/T 13296　锅炉热交换器用不锈钢无缝钢管　GB/T 13306　标牌　JB 4708　钢制压力容器焊接工艺评定　JB/T 4730　承压设备无损检测　YB/T 5091　惰性气体保护焊接用不锈钢丝　3　材料　3.1　干燥器所用的全部材料应有出厂合格证或质量证明书。

3.2　材料除应符合本标准要求外，还应符合图样要求。

3.3　壳体、孔板的材料应符合GB/T 3280的规定，其等级不得低于28级。

3.4　除壳体、孔板外，与物料接触的零部件材料应符合GB/T 3281的规定。

3.5　换热管应符合GB/T l3296的规定。

3.6　与物料接触的棒材及扁钢应符合GB/T 4226的规定。

3.7　框架、外部支承和加强筋等碳钢件应符合GB/T 700的规定。

3.8　焊条应符合GB/T 983的规定。

3.9　焊丝应符合YB/T 5091（氩弧）的规定。

4　设计　本标准规定的干燥器设计包括气体分布板、隔板、溢流堰、箱体、管束、底座的设计。

4.1　气体分布板　4.1.1　气体分布板的形式　……

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com