

<<Commerce Server 2000>>

图书基本信息

书名：<<Commerce Server 2000 管理员基础及使用手册>>

13位ISBN编号：9787030098870

10位ISBN编号：7030098870

出版时间：2002-1

出版时间：科学出版社

作者：Microsoft Commerce Server 2000产品组

页数：566

字数：898000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<Commerce Server 2000>>

### 内容概要

本书介绍广泛应用的微软公司电子商务服务平台——Microsoft Commerce Server 2000。全书共分四篇：第1篇介绍了Commerce Server 2000新功能和新特性及如何安装和卸载、Commerce Server的部件和工具集、Commerce Server服务器系统的部署。第2篇介绍了如何使用Commerce Server Manager（商业服务管理器）来管理Microsoft Commerce Server 2000。第3篇介绍商务平台模块、功能和使用方法，以及如何利用Commerce Server商务平台来实现B2B和B2C；如何利用商务平台进行拍卖活动和营销活动。第4篇介绍扩展Commerce Server的工具和平台以及可以集成产品目录的各种接入点，以便第三方开发者集成不同的产品。

本书使用Microsoft Commerce Server 2000开发组最直接的综合技术来部署和维护Commerce Server 2000，具有权威性。

本书是计算机工程技术人员的必备手册。

书籍目录

第1篇 Commerce Server 2000入门

第1章 Commerce Server 2000新增功能简介

1.1 新增开发工具

1.2 新增管理工具

1.3 新增站点管理组件

1.4 新增管道特点

第2章 安装Commerce Server

2.1 硬件需求

2.2 软件需求

2.3 卸载Commerce Server 2000

第3章 Commerce Server的组件和工具集

3.1 Commerce Server的组件

3.2 Commerce Server工具集

3.2.1 Commerce Server ( 商务平台 )

3.2.2 Commerce Server ( 管理器 )

3.2.3 Commerce Server Site Packager ( 站点打包器 )

第4章 Commerce Server的概念

4.1 站点管理循环

4.1.1 收集并存储用户数据

4.1.2 分析用户数据信息

4.1.3 更新站点

4.1.4 实现站点管理循环

4.2 角色与职责

4.3 用户配置文件系统

4.3.1 在Web站点管理中使用配置文件

4.3.2 配置文件的结构

4.3.3 配置文件数据的采集与存储

4.4 Cookie

4.4.1 Cookie的使用

4.4.2 Cookie的类型

4.4.3 Authentication资源

4.4.4 在Web机群里验证用户

4.4.5 Commerce Server怎样使用Cookie

4.5 目录系统

4.5.1 在网站管理中使用目录

4.5.2 目录结构

4.5.3 目录中的唯一标识

4.5.4 基础目录、自定义目录以及目录组

4.5.5 商品定价方法

4.5.6 目录如何装载数据

4.5.7 定制目录系统

4.6 营销活动

4.7 数据仓库

4.7.1 在Web站点管理中使用数据仓库

4.7.2 数据仓库的结构

## <<Commerce Server 2000>>

- 4.7.3 数据如何录入数据仓库
- 4.7.4 数据仓库如何使用OLAP Server
- 4.7.5 数据分析
- 4.8 分析模型
  - 4.8.1 在网站管理中使用分析模型
  - 4.8.2 分析模型的种类
  - 4.8.3 如何创建分析模型
- 4.9 管道
  - 4.9.1 管道类型
  - 4.9.2 管道结构
  - 4.9.3 创建和编辑管道
- 4.10 目标与个性化
  - 4.10.1 在网站管理中使用目标推荐方法
  - 4.10.2 基于表达式的目标推荐
  - 4.10.3 表达式构造器
  - 4.10.4 表达式的执行
- 4.11 Commerce Server体系结构
  - 4.11.1 Commerce Server与Windows DNA
  - 4.11.2 Commerce Server管理器结构
  - 4.11.3 Business Desk体系
- 第5章 Commerce Server安装规划
  - 5.1 管理与经营工具的设计
    - 5.1.1 管理工具设计
    - 5.1.2 业务分析系统设计
    - 5.1.3 业务处理管道设计
    - 5.1.4 商品目录系统设计
    - 5.1.5 用户配置系统设计
  - 5.2 目标系统设计
    - 5.2.1 内容选择框架设计
    - 5.2.2 直接邮件发送器 ( Direct Mailer ) 设计
    - 5.2.3 表达式求值器设计
    - 5.2.4 预测器资源设计
  - 5.3 站点结构与安全设计
    - 5.3.1 容量与性能设计
    - 5.3.2 增长设计
    - 5.3.3 与现存系统整合设计
    - 5.3.4 高效可用性设计
    - 5.3.5 安全设计
    - 5.3.6 活动目录设计
  - 5.4 从Site Server 3.0 ( 站点服务器 ) 移植
    - 5.4.1 Site Server 3.0的组件移植
    - 5.4.2 同时使用Commerce Server与Site Server
    - 5.4.3 移植工具
- 第6章 站点部署
  - 6.1 站点部署概述
    - 6.1.1 站点开发、测试、生产之间的关系
    - 6.1.2 典型配置

## <<Commerce Server 2000>>

### 6.2 站点部署步骤

#### 6.2.1 部署之前

#### 6.2.2 服务器设置

#### 6.2.3 站点安全保护

#### 6.2.4 测试站点

### 6.3 使用站点打包器

#### 6.3.1 关于站点打包器

#### 6.3.2 站点打包

#### 6.3.3 站点展开

#### 6.3.4 站点打包器执行脚本

#### 6.3.5 从命令行执行站点打包器和\*.ini文件的使用

#### 6.3.6 站点打包器参考信息

#### 6.3.7 站点打包器的故障诊断

### 6.4 部署实例：部署二台计算机

#### 6.4.1 安装Commerce Server到计算机A

#### 6.4.2 安装Commerce Server数据仓库到计算机B

#### 6.4.3 安装运行对象和Commerce Server Site Packages（站点打包器）到计算机C

#### 6.4.4 从计算机A展开站点

#### 6.4.5 把Web服务器（计算机C）加入到应用程序中

## 第2篇 Commerce Server 2000系统管理员手册

### 第7章 管理工作基础

#### 7.1 管理工具

#### 7.2 使用Commerce Server管理器

#### 7.3 资源、站点、应用程序和Web服务器

##### 7.3.1 资源

##### 7.3.2 站点

##### 7.3.3 应用程序

##### 7.3.4 Web服务器

#### 7.4 关于Commerce Server的数据存储

##### 7.4.1 关于管理数据库

##### 7.4.2 站点和管理数据库的相互作用

##### 7.4.3 管理数据库的安全管理

#### 7.5 Commerce Server和IIS如何一起工作

#### 7.6 单独安装管理工具

##### 7.6.1 安装管理工具的步骤

##### 7.6.2 启动跨代理服务器或防火墙的管理

#### 7.7 数据传输服务

### 第8章 管理Commerce Server的资源 and 站点

#### 8.1 安装和卸载全局资源

#### 8.2 给站点增加全局资源指针

#### 8.3 给站点添加资源

#### 8.4 设置全局资源

#### 8.5 配置站点资源

#### 8.6 配置App Default Config资源

#### 8.7 从站点中删除资源

#### 8.8 添加站点

#### 8.9 删除站点

## <<Commerce Server 2000>>

### 第9章 管理Commerce Server应用程序和Web服务器

- 9.1 给站点添加一个应用程序
- 9.2 配置一个应用程序
- 9.3 在应用程序中添加一个Web服务器
- 9.4 添加另一个Web服务器
- 9.5 配置一个Web服务器
- 9.6 重命名一个应用程序
- 9.7 从内存中卸载应用程序
- 9.8 从站点中删除一个应用程序
- 9.9 从应用程序中删除Web服务器
- 9.10 自动添加一个Web服务器
- 9.11 添加非Commerce Server的应用程序和Web服务器
  - 9.11.1 添加一个非Commerce Server的应用程序
  - 9.11.2 增加一个非Commerce Server的Web服务器

### 第10章 Commerce Server的维护

- 10.1 备份和恢复Commerce Server
  - 10.1.1 备份Commerce Server安装文件
  - 10.1.2 恢复Commerce Server的安装文件
- 10.2 备份和恢复数据库
  - 10.2.1 对备份限制
  - 10.2.2 恢复备份数据库
  - 10.2.3 中断备份或恢复的操作
- 10.3 将备份和恢复时间减少到最小

### 第11章 管理身份验证资源

- 11.1 关于身份验证资源
  - 11.1.1 身份验证模式
  - 11.1.2 身份验证组件
- 11.2 配置身份验证资源
- 11.3 启用Windows NT身份验证
- 11.4 启动自定义的身份验证
- 11.5 启用Autocookie
- 11.6 在域控制器上设置安全模式
- 11.7 停用AuthFilter
- 11.8 为Retail和SupplierActiveDirectory启用AuthFilter
  - 11.8.1 在Retail站点上启动AuthFilter
  - 11.8.2 在SupplierActiveDirectory站点上设置AuthFilter
- 11.9 SupplierActiveDirectory站点的Login.asp代码

### 第12章 运行数据仓库

- 12.1 数据导入流程
- 12.2 关于数据仓库
- 12.3 数据仓库如何导入Web日志文件
  - 12.3.1 数据导入过程
  - 12.3.2 Commerce Server 2000的数据传输服务任务
  - 12.3.3 管理导入的数据
  - 12.3.4 自定义数据仓库的导入
- 12.4 配置数据仓库的资源
- 12.5 配置可以导出的IIS的Web日志文件

## <<Commerce Server 2000>>

- 12.5.1 导入默认的Web站点属性
  - 12.5.2 指定日志文件的位置
  - 12.6 配置Web日志文件的导入属性
    - 12.6.1 Default文件属性
    - 12.6.2 设定一个目录默认文件的步骤
    - 12.6.3 Excludes (排除项)
    - 12.6.4 Inference (推论)
    - 12.6.5 时间重叠
    - 12.6.6 查询字符串
  - 12.7 将数据导入数据仓库
    - 12.7.1 导入Web日志文件数据
    - 12.7.2 导入目录数据
    - 12.7.3 导入营销活动数据
    - 12.7.4 导入事务数据
    - 12.7.5 导入用户配置数据
  - 12.8 运行IP地址解析
  - 12.9 准备生成报表
  - 12.10 定时执行导入DTS任务
  - 12.11 维护数据仓库
- 第13章 运行Direct Mailer (直接邮件发送器)
- 13.1 Direct Mailer的工作流程
  - 13.2 关于Direct Mailer
    - 13.2.1 Direct Mailer Pipeline
    - 13.2.2 Direct Mailer的要求
    - 13.2.3 Direct Mailer数据库
  - 13.3 关于opt - out列表
  - 13.4 生成和管理Direct Mail (直接邮件) 列表
    - 13.4.1 生成收件人列表
    - 13.4.2 处理收件人列表
  - 13.5 安装一个Direct Mail Campaign (直接邮件营销活动)
  - 13.6 开发Direct Mail的内容
  - 13.7 配置Direct Mailer
    - 13.7.1 修改Direct Mailer的速度
    - 13.7.2 多重发送位置的使用
  - 13.8 查看Direct Mail作业状态
  - 13.9 暂停、停止和删除一个Direct Mail作业
    - 13.9.1 暂停一个Direct Mail作业
    - 13.9.2 停止Direct Mail作业
    - 13.9.3 删除Direct Mail作业
  - 13.10 重新启动一个Direct Mail作业
  - 13.11 监控Direct Mailer
  - 13.12 在独立模式中运行Direct Mailer
    - 13.12.1 生成Direct Mail作业文件
    - 13.12.2 生成Direct Mail作业
    - 13.12.3 从命令行运行Direct Mail作业
- 第14章 运河Predictor资源
- 14.1 Predictor资源的工作流程

<<Commerce Server 2000>>

- 14.2 关于Predictor资源
- 14.3 启动和停止Predictor资源
- 14.4 建立一个新的分析模型
- 14.5 查看分析模型
  - 14.5.1 Dependency Network ( 依赖性网络 ) 视图
  - 14.5.2 Tree View ( 树型视图 )
- 14.6 重建一个分析模型
- 14.7 重命名一个分析模型
- 14.8 删除一个分析模型
- 14.9 监视Predictor的资源
- 14.10 改进Predictor资源的性能
- 14.11 分析一个分析模型的有效性
- 14.12 Predictor资源的查错
- 第15章 运行Biz Data Service
  - 15.1 关于Biz Data Service
    - 15.1.1 配置数据源
    - 15.1.2 配置定义
    - 15.1.3 站点术语
  - 15.2 设定配置文件的数据源
    - 15.2.1 增加一个新的数据源
    - 15.2.2 增加新的数据对象
    - 15.2.3 增加一个数据成员
    - 15.2.4 修改数据源
    - 15.2.5 修改数据对象
    - 15.2.6 修改数据成员
    - 15.2.7 删除数据源
    - 15.2.8 删除数据对象
    - 15.2.9 删除数据成员
  - 15.3 设置配置定义
    - 15.3.1 创建新的配置定义
    - 15.3.2 修改配置定义
    - 15.3.3 复制配置定义文件
    - 15.3.4 删除配置定义
    - 15.3.5 在配置中增加一个自定义的属性
    - 15.3.6 删除配置文件的自定义属性
  - 15.4 设置配置特性的定义
    - 15.4.1 给一个配置文件添加特性定义
    - 15.4.2 修改特性的定义
    - 15.4.3 组织特性定义
    - 15.4.4 删除特性定义
    - 15.4.5 添加自定义的属性
    - 15.4.6 删除自定义的属性
  - 15.5 配置站术语
    - 15.5.1 添加站点术语
    - 15.5.2 修改站点术语
    - 15.5.3 删除站点术语
    - 15.5.4 在配置特性定义中添加一个站点术语

## <<Commerce Server 2000>>

### 第16章 移植成员目录

- 16.1 关于Directory Migration Toolbox ( 目录移植工具箱 )
  - 16.1.1 移植组件的源代码
  - 16.1.2 Groups Pre - Population ( 组预填充 ) 工具
  - 16.1.3 Migration ProfileBuilder ( 移植配置文件生成器 ) 工具
  - 16.1.4 Directory Migration Tool ( 目录移植工具 )
  - 16.1.5 Subgroup Manager ( 分组管理器 )
- 16.2 准备移植
  - 16.2.1 身份验证类型的移植
  - 16.2.2 移植组
  - 16.2.3 移植到Active Directory ( 活动目标 ) 或SQL服务器
- 16.3 准备移植
  - 16.3.1 建立Commerce Server配置文件
  - 16.3.2 修改移植对象
  - 16.3.3 运行MigTation ProfileBuilder ( 移植配置文件生成器 ) 工具
  - 16.3.4 运行Groups Pre - Population ( 组叙填充 ) 工具
  - 16.3.5 编译移植对象
  - 16.3.6 注册移植对象
- 16.4 移植的程序参考
  - 16.4.1 移植对
  - 16.4.2 移植的实用工具库
  - 16.4.3 样本XML文件

### 第17章 监视Commerce Server网站

- 17.1 关于监视站点的工具
- 17.2 关于性能监视的工具
- 17.3 关于计数器
- 17.4 监视站点的最好做法
- 17.5 使用事件查看器管理单元

### 第18章 优化Commerce Server

- 18.1 当前系统分析
- 18.2 事务成本分析
  - 18.2.1 分析流量
  - 18.2.2 建立一个使用配置
  - 18.2.3 测量站点的容量
- 18.3 系统维护
- 18.4 查错
- 18.5 资源
  - 18.5.1 性能优化工具
  - 18.5.2 基于Web的信息
  - 18.5.3 出版的书

### 第3篇 使用Business Desk ( 商务平台 )

### 第19章 Business - to - Consumer教程

- 19.1 增加送货方式和税率
  - 19.1.1 增加送货方法
  - 19.1.2 修改送货费用
  - 19.1.3 增加税率
- 19.2 创建产品目录

## &lt;&lt;Commerce Server 2000&gt;&gt;

- 19.2.1 建立特性定义
- 19.2.2 增加产品定义
- 19.2.3 增加新的产品目录
- 19.2.4 根据部门分类定义增加新分类
- 19.2.5 在目录中增加新产品
- 19.2.6 在产品目录中增加另一件新产品
- 19.2.7 站点检查的步骤
- 19.3 创建站点术语
  - 19.3.1 建立站点术语
  - 19.3.2 在用户配置信息中增加站点术语
- 19.4 增加具有新配置信息的用户
  - 19.4.1 建立男性用户
  - 19.4.2 建立女性用户
  - 19.4.3 站点检查的步骤
- 19.5 导入目录和执行自由文本以及按步骤检索
  - 19.5.1 从目录文件夹中复制XML目录文件
  - 19.5.2 导入Hardwarefull.xml目录文件
  - 19.5.3 导入Booksfull.xml目录文件
  - 19.5.4 使产品能够显示在自由文本查找结果中
  - 19.5.5 执行自由文本查找
  - 19.5.6 执行按步骤查找
  - 19.5.7 显示产品变体
- 19.6 创建目录集
  - 19.6.1 创建匿名用户的默认目录集
  - 19.6.2 建立注册用户的默认目录集
  - 19.6.3 建立特定用户的目录集
  - 19.6.4 为用户指定目录集
  - 19.6.5 用微软IIS更新配置信息的改变
  - 19.6.6 站点检查的步骤
- 19.7 创建广告活动
  - 19.7.1 在参考表中加入产业代码
  - 19.7.2 增加营销活动的客户
  - 19.7.3 增加一个营销活动
- 19.8 创建目标表达式
  - 19.8.1 为站点复制图像文件
  - 19.8.2 发布表达式
  - 19.8.3 创建目标组
  - 19.8.4 创建新广告
  - 19.8.5 预览广告
  - 19.8.6 验证已发布广告的状态
  - 19.8.7 更新营销活动
  - 19.8.8 站点检查的步骤
- 19.9 创建折扣活动
  - 19.9.1 创建打折活动项目
  - 19.9.2 为产品发送打折活动
  - 19.9.3 站点检查的步骤
- 19.10 启动拍卖

<<Commerce Server 2000>>

- 19.10.1 创建拍卖活动
- 19.10.2 第一个访问者对拍卖的报价
- 19.10.3 第二个访问者对拍卖的报价
- 19.10.4 检查报价
- 19.11 导入日志文件
- 19.11.1 给当前日志文件复制一个更早的日期用来模拟生产环境
- 19.11.2 在数据仓库的数据库中运行查询程序
- 19.12 运行动态报表
- 19.12.1 跨过网络域来访问数据源
- 19.12.2 运行每日使用的总结报表
- 19.12.3 查看报表
- 19.12.4 保存报表
- 19.13 运行静态报表
- 19.13.1 授权完成表格
- 19.13.2 运行静态报表
- 19.13.3 查看已完成的报表
- 19.14 导出静态报表
- 19.15 创建直接邮件活动
- 19.15.1 建立直接邮件活动
- 19.15.2 站点检查的步骤
- 第20章 Business - to - Business教程
- 20.1 添加送货方法
- 20.2 导入产品目录
- 20.2.1 复制XML目录文件到产品目录文件夹中
- 20.2.2 导入XML目录文件
- 20.2.3 显示导入的目录
- 20.3 创建目录集
- 20.4 创建组织
- 20.5 建立用户
- 20.5.1 创建管理人员
- 20.5.2 建立管理员代表
- 20.5.3 创建非管理员用户
- 20.5.4 站点检验步骤
- 20.6 创建站点术语
- 20.6.1 建立站点术语
- 20.6.2 在用户配置信息中增加站点术语
- 20.6.3 更新用户配置信息
- 20.7 增加使用新配置信息的用户
- 20.7.1 创建Line用户
- 20.7.2 形成集群用户
- 20.8 安装商务平台
- 20.8.1 安装SQL Server 2000 ( 客户端工具 )
- 20.8.2 安装SQL Server 25.0 Client Connectivity
- 20.8.3 安装Business Desk
- 20.8.4 启动Business Desk
- 20.8.5 删除Business Desk
- 第21章 Business Desk基础

## <<Commerce Server 2000>>

- 21.1 角色和任务
- 21.2 Business Desk的组件
- 21.3 Commerce Server中的导航
- 21.4 使用工具栏按钮
- 21.5 保护特定的模块
- 21.6 定制Business Desk
- 21.7 导入和导出数据
- 21.8 使用键盘快捷键
  - 21.8.1 打开Business Desk模块
  - 21.8.2 使用键盘加入或编辑项目
  - 21.8.3 快捷键列表
- 21.9 使用“帮助”
  - 21.9.1 Contents (内容) 标签
  - 21.9.2 Index (索引) 标签
  - 21.9.3 Search (搜索) 标签
- 21.10 词汇
- 21.11 入门指南
- 第22章 Business Desk中的分析
  - 22.1 关于分析模块
    - 22.1.1 Commerce Server报表
    - 22.1.2 动态报表
    - 22.1.3 静态报表
    - 22.1.4 定制报表
    - 22.1.5 分组分析
    - 22.1.6 分组和分组集
    - 22.1.7 分组模型
    - 22.1.8 分组视图
    - 22.1.9 分组报表
  - 22.2 使用报表
    - 22.2.1 查看报表特件
    - 22.2.2 搜索报表
    - 22.2.3 运行报表
  - 22.3 使用动态报表
    - 22.3.1 用透视图查看动态报表
    - 22.3.2 创建新动态报表
    - 22.3.3 删除定制动态报表
    - 22.3.4 刷新报表列表
    - 22.3.5 导出静态报表
  - 22.4 使用完整报表
    - 22.4.1 搜索完整静态报表
    - 22.4.2 检索静态报表状态
    - 22.4.3 查看完整静态报表
    - 22.4.4 删除完整静态报表
  - 22.5 分组分析
    - 22.5.1 查阅一个分组模型
    - 22.5.2 比较一个分组或分组集
    - 22.5.3 为分组或分组群重新命名

- 22.5.4 查阅分组报表
- 22.5.5 导出数据给列表管理器
- 第23章 用商务平台进行拍卖活动
- 23.1 报价管理的工作流程
- 23.2 关于拍卖和报价
- 23.3 在你的站点中增加新的拍卖活动
- 23.4 挑选拍卖的产品
- 23.4.1 通过剩览目录查询
- 23.4.2 通过关键词查询
- 23.4.3 通过特性查找
- 23.5 处理拍卖活动
- 23.6 查找拍卖活动
- 23.7 改变拍卖活动
- 23.8 关闭拍卖活动
- 23.8.1 改变拍卖活动的结束时间
- 23.8.2 改变拍卖活动的状态
- 23.9 删除拍卖活动
- 23.10 查找和查看报价
- 23.10.1 从拍卖管理程序中查看报价
- 23.10.2 从报价管理程序中查阅报价
- 23.10.3 查找报价
- 23.11 取消报价
- 第24章 商务平台的营销活动
- 24.1 营销活动管理工作流程
- 24.2 关于营销活动
- 24.2.1 营销活动管理器
- 24.2.2 客户、营销活动和活动项目
- 24.3 建立参考表
- 24.3.1 指定内容大小
- 24.3.2 添加工业代码
- 24.3.3 添加页面组
- 24.4 创建营销活动
- 24.4.1 添加客户信息
- 24.4.2 添加营销活动
- 24.4.3 安排营销活动的日程
- 24.4.4 创建活动项目
- 24.4.5 预览活动项目
- 24.4.6 发送活动项目进行生产
- 24.5 增加一个广告活动项目
- 24.5.1 建立一个广告活动项目
- 24.5.2 指定广告项目的时间
- 24.5.3 在页面广告中指定广告目标
- 24.5.4 为用户群指定广告目标
- 24.5.5 指定广告的显示方式
- 24.5.6 复制现有的广告活动项目
- 24.6 增加折扣项目
- 24.6.1 建立折扣活动项目

- 24.6.2 指定折扣的定义
- 24.6.3 在页面群指定折扣目标
- 24.6.4 指定折扣活动的显示
- 24.6.5 预览折扣的展示
- 24.6.6 发送折扣到产品上
- 24.6.7 复制折扣活动项目
- 24.7 指定广告或折扣选取目标
  - 24.7.1 建立目录表达式
  - 24.7.2 建立目标表达式
  - 24.7.3 建立目标群
- 24.8 增加直接邮件活动项目
  - 24.8.1 导入邮件列表
  - 24.8.2 建立直接邮件活动
  - 24.8.3 使直接邮件信息个性化
  - 24.8.4 给直接邮件活动增加附件
  - 24.8.5 安排直接邮件活动的时间表
  - 24.8.6 测试直接邮件活动
  - 24.8.7 复制直接邮件的活动项目
- 24.9 管理用户记录列表
  - 24.9.1 导入和导出列表
  - 24.9.2 导入配置文件管理器使用的列表
  - 24.9.3 增加和删减列表
- 24.10 分析营销活动
  - 24.10.1 运行活动报表
  - 24.10.2 输出报表给列表管理器
- 24.11 删除或重建营销活动
  - 24.11.1 删除和恢复用户
  - 24.11.2 删除和重建营销活动
  - 24.11.3 删除和重建活动项目
  - 24.11.4 查找活动
- 第25章 Business Desk的产品目录
  - 25.1 关于产品目录
    - 25.1.1 在网站管理中使用目录
    - 25.1.2 目录结构
    - 25.1.3 目录架构
  - 25.2 导入目录
    - 25.2.1 导入一个XML目录文件
    - 25.2.2 导入一个CVS目录文件
  - 25.3 创建产品目录架构
    - 25.3.1 增加分类定义
    - 25.3.2 增加产品定义
    - 25.3.3 增加属性定义
  - 25.4 创建目录
    - 25.4.1 建立新目录
    - 25.4.2 建立定制目录
    - 25.4.3 建立目录集
    - 25.4.4 为产品定价

- 25.4.5 将分类添加到目录
- 25.4.6 将新产品添加到目录
- 25.4.7 给新产品添加产品变量
- 25.4.8 创建分类层次结构和关系
- 25.4.9 建立分类和新产品的关系
- 25.4.10 刷新和出版目录
- 25.4.11 导出目录
- 25.5 管理目录架构
  - 25.5.1 查找和查看目录架构
  - 25.5.2 修改目录架构
  - 25.5.3 复制目录架构
  - 25.5.4 删除目录架构
- 25.6 管理产品、分类和目录
  - 25.6.1 查看目录列表
  - 25.6.2 查看目录中的分类列表
  - 25.6.3 在目录中查找项目
  - 25.6.4 编辑目录特性
  - 25.6.5 编辑分类
  - 25.6.6 编辑产品
  - 25.6.7 编辑父子分类的层次关系
  - 25.6.8 编辑产品可变量
  - 25.6.9 修改目录集
  - 25.6.10 从目录中删除一个分类
  - 25.6.11 从目录中删除产品
  - 25.6.12 删除一个目录
  - 25.6.13 删除一个目录集
  - 25.6.14 删除产品可变量
- 25.7 管理分类和产品关系
  - 25.7.1 编辑分类关系
  - 25.7.2 编辑产品关系
  - 25.7.3 删除分类关系
  - 25.7.4 删除产品关系
- 第26章 商务平台订单
  - 26.1 关于订单
    - 26.1.1 废弃的购物篮
    - 26.1.2 数据代码
    - 26.1.3 配送方式
  - 26.2 查找购物篮
  - 26.3 删除购物篮
  - 26.4 查找和排序订单
    - 26.4.1 查询订单
    - 26.4.2 在列表中排序订单
  - 26.5 删除订单
  - 26.6 设置订单状况代码
    - 26.6.1 添加订单状态代码
    - 26.6.2 编辑订单状态代码
    - 26.6.3 删除订单状态代码

<<Commerce Server 2000>>

26.7 设置国家代码

26.7.1 添加国家代码

26.7.2 编辑国家代码

26.7.3 删除国家代码

26.8 设置州代码

26.8.1 添加州代码

26.8.2 编辑州代码

26.8.3 删除州代码

26.9 改变数据代码属性

26.10 定制配送方式

26.10.1 添加依据重量计费的配送输方式

26.10.2 添加依据数量计费的配送方式

26.10.3 添加依据商品价格计费的配送方式

26.10.4 改变配送方式属件

26.11 设置税率

26.11.1 添加税率

26.11.2 编辑税率

26.11.3 删除税率

26.12 刷新税率和配送方式

第27章 商务平台的用户

27.1 关于用户

27.1.1 用户

27.1.2 组织

27.1.3 配置信息

27.1.4 站点术语

27.2 对用户的操作

27.2.1 添加用户

27.2.2 复制用户

27.2.3 编辑用户

27.2.4 删除用户

27.2.5 查找用户

27.3 对组织的操作

27.3.1 添加组织

27.3.2 编辑组织

27.3.3 复制组织

27.3.4 删除组织

27.3.5 查找组织

27.4 对用户配置信息的操作

27.4.1 为配置信息添加特性

27.4.2 为配置信息添加组特性

27.4.3 编辑配置信息特性

27.4.4 从一个配置信息中删除特性

27.5 管理站点术语和站点术语组

27.5.1 添加站点术语

27.5.2 添加站点术语组

27.5.3 编辑站点术语

27.5.4 从站点术语上删除一条术语条目

27.5.5 重新整理站点术语

27.5.6 删除站点术语

27.5.7 配置信息服务刷新

第4篇 扩展Commerce Server的工具和平台

第28章 创建MMC扩展管理单元

28.1 Commerce Server管理器Manager NodeType ( 管理器节点类型 ) 的GUID ( 全局惟一标识 )

28.2 修改管理数据库

28.2.1 修改管理单元的架构数据库

28.2.2 修改管理单元实例数据库

28.3 修改系统注册表

28.4 要求的剪贴板格式

28.5 关于MMC的其他信息来源

第29章 建立Business Desk的模块

29.1 模块开发的基础

29.1.1 应该掌握的技能集

29.1.2 所需步骤介绍

29.1.3 Business Desk的术语

29.1.4 典型模块的工作流程

29.2 Business Desk的体系结构

29.2.1 框架

29.2.2 配置文件

29.2.3 分类

29.2.4 模块

29.2.5 动作页面

29.2.6 任务

29.2.7 HTML组件

29.2.8 XML / HTTP的操作

29.2.9 安全性

29.2.10 状态管理

29.2.11 错误报告

29.2.12 在线帮助

29.3 Business Desk的约定

29.3.1 编码的实用做法

29.3.2 字体和颜色方案

29.3.3 图标

29.3.4 可访问性

29.3.5 本地化

29.3.6 模式对话框

29.3.7 异步行为

29.3.8 错误消息

29.3.9 确认消息

29.3.10 帮助主题

29.4 Business Desk的配置

29.5 Business Desk中的数据操作

29.5.1 XML数据岛

29.5.2 数据与数据

29.5.3 获取数据

- 29.5.4 将数据传递到Web客户端
- 29.5.5 XML数据合并
- 29.5.6 XML / HTTP操作和获取页
- 29.5.7 数据验证
- 29.5.8 将修改保存到数据中
- 29.6 Business Desk中的HTML组件
- 29.7 Business Desk实用工具和源代码
  - 29.7.1 Business Desk中的实用程序
  - 29.7.2 Business Desk模块中的源代码
- 第30章 建立管道组件
  - 30.1 概述
  - 30.2 用Visual Basic建立管道组件
    - 30.2.1 实现IpipelineComponent
    - 30.2.2 保存数据
    - 30.2.3 创建属性页
    - 30.2.4 注册组件
    - 30.2.5 Visual Basic管道组件的特别考虑
  - 30.3 Active Template Library (活动模板库) 和MinMaxShip组件样本
    - 30.3.1 Active Template Library
    - 30.3.2 管道组件向导
    - 30.3.3 步骤一：创建工程
    - 30.3.4 步骤二：添加对象
    - 30.3.5 步骤三：添加属性
    - 30.3.6 步骤四：保存属性
    - 30.3.7 步骤五：添加属性页
    - 30.3.8 步骤六：描述组件的作用
    - 30.3.9 步骤七：IPipelineComponent的实现
    - 30.3.10 步骤八：注册组件
- 第31章 集成第三方产品目录
  - 31.1 与营销活动集成
  - 31.2 与数据仓库集成
  - 31.3 与购物篮集成
  - 31.4 与Business Desk的目录模块集成
  - 31.5 与应用程序集成
  - 31.6 打包自定义的资源
- 第32章 生成定制报表
  - 32.1 编写查询
  - 32.2 添加参数
  - 32.3 生成基本的报表定义
  - 32.4 添加报表维度
  - 32.5 添加报表参量
  - 32.6 显示和导出
- 第33章 与数据仓库一起工作
  - 33.1 逻辑架构的基本结构
  - 33.2 UML图例
  - 33.3 主要业务分类
    - 33.3.1 营销活动管理

## <<Commerce Server 2000>>

33.3.2 导入日志

33.3.3 用户配置管理

33.3.4 销售

33.3.5 Web拓扑结构

33.4 扩展数据仓库

33.4.1 与数据仓库的通信

33.4.2 创建新类

33.4.3 创建新类的数据成员

33.4.4 创建新类的关系

33.4.5 创建新类的成员关系

33.4.6 创建新类的键成员

33.5 将数据导入到数据仓库

33.5.1 计划一次定制的导入任务

33.5.2 准备数据仓库

33.5.3 格式化数据

33.5.4 执行自定义的导入任务

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>