

<<开城安西王府遗址勘探报告>>

图书基本信息

书名：<<开城安西王府遗址勘探报告>>

13位ISBN编号：9787030251817

10位ISBN编号：7030251814

出版时间：2009-8

出版时间：科学出版社

作者：宁夏文物考古研究所，固原市原州区文物管理所 编著

页数：309

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<开城安西王府遗址勘探报告>>

前言

固原在宁夏南部，西南靠六盘山地，东部为黄土丘陵，山地、丘陵与河谷盆地相间分布。海拔1500~2000米。

在大地构造上处于祁连山地槽东翼与鄂尔多斯台地西缘之间地区（图一）。

广大黄土丘陵区下伏基岩，多为中生代砂岩和页岩；土壤主要有深棕褐色土、绵黄土、盐土、山地草甸土、山地灰褐土等，其中以绵黄土为主，占67%。

黄土丘陵区自北而南为典型草原、灌丛草原和草原化森林草原，六盘山区则为山地森林草原和落叶阔叶林。

境内河流主要属清水河流域，有冬至河、中河、苋麻河、石川河等；清水河发源于开城，从南向北经固原市区、三营到七营由高崖出境。

气候属温带半干旱地区，年平均气温6.2℃；气温日较差12.2℃。

无霜期130天左右。

年平均降水量478毫米；六盘山为多雨中心，年平均550~650毫米。

近年试掘的九龙山新石器时代遗址，是在固原市区发现的最早历史文化遗产。

商周之际，西戎各族活动在今泾河上游。

战国初期，泾河之北主要有义渠戎族，筑城郭以自守。

周赧王四十三年（前275）秦国袭灭义渠戎，始于西北边设置陇西、北地、上郡，北地郡包括今同原地区。

元鼎三年（前114），汉自秦郡北地分置安定郡，安定郡分为21个县，其中的高平县址即今固原市区，高平县城也是安定郡的治所，据《汉书·地理志》所记估量，全县人口在七千到一万之间。

东汉仍设安定郡，下属8个县，今固原仍为高平县，据《后汉书·郡国志》记载估算，高平县人口四千左右。

北魏太延二年（436）改置高平镇，正光五年（524）改置为原州，并置郡县，治高平城。

高平郡领县二：高平、里亭。

西魏末，高平改为平高。

《隋书·地理志》：平凉郡统默亭县，按里为默之残字，里亭、默亭即今固原南瓦亭。

<<开城安西王府遗址勘探报告>>

内容概要

开城安西王府是元世祖忽必烈三子忙哥剌在六盘山的避暑府邸，也是当时西北地区行政中枢。本勘探报告是对2003、2005、2006年三年度该遗址北家山、长虫梁地点勘探情况的科学总结。发现勘定的王府工程平面布局、御苑規制特点等，为研究元代宫苑建筑、西北历史等提供了珍贵的第一手资料。

全书主要分为五个部分：第一章介绍了安西王府遗址的历史地理及历年文物工作概况，说明了遗址勘察的经过和方法；第二至第四章分别介绍了北家山区、区和长虫梁遗址的各类遗迹现象；第五章按照用途介绍了安西王府遗址采集和出土的各类遗物。

另外，附录部分对安西王府的建制背景、历史功用和形制特点做了简单讨论，并以之与同时期的元大都、元中都遗址进行了比较。

为方便读者研究检阅，节后附《蒙元时期六盘山区、安西王（府）大事年表》。

本书可供考古、文物博物馆、大遗址保护、历史地理、古建筑及地方史等学科的专家学者、大专院校相关专业师生及业余爱好者参考、阅读。

<<开城安西王府遗址勘探报告>>

书籍目录

第一章 前言 第一节 固原政区人口地理沿革 第二节 开城安西王府遗址概况 第三节 开城安西王府遗址文物保护工作回顾 第四节 开城安西王府遗址考古勘探经过和方法

第二章 开城安西王府遗址北家山区 第一节 遗址概况及勘探布孔 第二节 房址 第三节 夯土基址 第四节 道路 第五节 踩踏面 第六节 池塘 第七节 夯土墙基及壕沟 第八节 灰坑 第九节 本章小结 附表 北家山区地表采集品统计表

第三章 开城安西王府遗址北家山区 第一节 遗址概况及勘探布孔 第二节 房址 第三节 夯土基址 第四节 夯土墙基 第五节 道路 第六节 扰坑 第七节 沟堑 第八节 本章小结

第四章 开城安西王府遗址长虫梁城址 第一节 城址位置、现况 第二节 主城墙垣 第三节 主城门址 第四节 主城角台 第五节 瓮城墙垣、门址 第六节 主城内夯土基址 第七节 本章小结 附表一 东墙南段门阙以南26米处剖面探孔登记表 附表二 东墙北段东北角台以南46米处剖面探孔登记表 附表三 北墙西段西北角台以东103米处剖面探孔登记表 附表四 西墙北段西北角台以南36米处剖面探孔登记表 附表五 南墙西段西南角台以东59米处剖面探孔登记表 附表六 东门外侧道路(06NACHL1)部分探孔登记表 附表七 东门遗址部分探孔登记表 附表八 西门外侧道路(06NACHL2)部分探孔登记表 附表九 西门遗址部分探孔登记表 附表一 主城南门遗址部分探孔登记表 附表一一 东北角台遗址部分探孔登记表 附表一二 西北角台遗址部分探孔登记表 附表一三 东南角台遗址部分探孔登记表 附表一四 瓮城东西横向部分探孔登记表 附表一五 瓮城东墙东南角南侧以北15米处探孔登记表 附表一六 瓮城西墙西南角南侧以北15米处探孔登记表 附表一七 瓮城南墙东段东南角内侧以西5米处探孔登记表 附表一八 瓮城南墙西段西南角西侧以东225米处探孔登记表 附表一九 瓮城南门部分探孔登记表 附表二 城址内夯土基址HJ1南北向部分探孔登记表 ……

第五章 开城安西王府遗址文物选介 附录一 对开城安西王府遗址的认识：以王府宫城为中心 附录二 蒙元时期六盘山区、安西王(府)大事年表 Abstract 日本語概要 后记

<<开城安西王府遗址勘探报告>>

章节摘录

第三章 开城安西王府遗址北家山区 第一节 遗址概况及勘探布孔 北家山区指开城村二队西、黑刺沟村四队东侧的俗称“西平梁”山地的东坡地，坡地北面是“大堰河”（又叫“沙沟堰”）、南面有清水沟，西南与北家山区相邻。

中心地带的地理坐标东经106°14435、北纬35°50943左右，高程2007~2035米。

该遗址中心区域地势西高东低呈缓坡状，现地貌为阶梯状耕田，由西向东主要划分9级阶地，阶地每级高差0.5~1.8米。

其北有大致呈东西向的断崖、水蚀冲沟以及开城到妥家山的村间道路；南有东西走向的开城至北家山的村间小道，此小道在第8阶地东端与第9阶地南端相交处又分岔出一小道，穿过遗址区第7阶地，在西北方向与通向妥家山的村间道路相接。

在阶地地埂、断崖处散见的砖块瓦砾比较集中，其中第3阶地和第6阶地东侧地埂、崖面，堆放或暴露着较多的黄釉、白釉、绿釉龙纹瓦当、滴水、筒瓦残片、素面砖和绿釉砖残块，还见青石、红砂石残块等建筑材料。

在第8阶地东南方向约300米处台地中，距现地表深约0.6米，当地村民耕地时曾挖出长方形、方形铺地砖200余块。

据村民讲，这一地带是20世纪60年代在搞农田基本建设时，用拖拉机平田整地而改变成现在的阶地，部分阶地经人工修整。

该地点钻探范围东西约490米，西部南北约100米，中部南北约165米，东部南北约155米。

<<开城安西王府遗址勘探报告>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>