

图书基本信息

书名：<<河北省高速公路施工标准化管理指南 第二部分 工地建设标准化>>

13位ISBN编号：9787114097560

10位ISBN编号：7114097565

出版时间：2012-5

出版时间：人民交通出版社

作者：河北省交通运输厅 编

页数：82

字数：138000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《河北省高速公路施工标准化管理指南（第2部分）：工地建设标准化》为“河北省高速公路施工标准化管理指南”之一——工地建设标准化分册。

《河北省高速公路施工标准化管理指南（第2部分）：工地建设标准化》为规范高速公路工地建设，创造优质、高效、安全、环保的作业环境，改进作业条件，优化资源配置，实现集约化、工厂化生产，提高管理水平，保证工程质量和安全，编制本指南。

《河北省高速公路施工标准化管理指南（第2部分）：工地建设标准化》适用于河北省所有新建、在建高速公路项目（含连接线）的工地建设管理。也可供其他相关工程管理与技术人员参考使用。

书籍目录

- 1 总则
 - 1.1 目的和适用范围
 - 1.2 编制依据
 - 1.3 主要内容
- 2 项目部驻地
 - 2.1 组织机构
 - 2.2 项目部建设具体要求
 - 2.3 人员配备
 - 2.4 项目部驻地建设相关要求
- 3 监理驻地
 - 3.1 组织机构
 - 3.2 人员配备
 - 3.3 监理驻地建设
- 4 工地试验室
 - 4.1 组织机构
 - 4.2 人员配备
 - 4.3 工地试验室建设
- 5 施工场站
 - 5.1 拌和站
 - 5.2 机械站
 - 5.3 料场及库房
 - 5.4 钢筋加工场
 - 5.5 梁板预制场
 - 5.6 小型构件预制场
- 6 施工现场
 - 6.1 路基工程
 - 6.2 路面工程
 - 6.3 桥涵工程
 - 6.4 隧道工程
 - 6.5 房建、交通安全设施及机电工程
- 7 施工便道（便桥）
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工便道（便桥）建设
 - 7.3 安全生产
 - 7.4 施工便道（便桥）图片样板
- 8 “十公开”制度
 - 8.1 公开依据
 - 8.2 “十公开”公开主体、地点、内容、方式和时间
- 9 标识标牌
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 具体要求
- 10 劳务队
 - 10.1 一般要求
 - 10.2 劳务队驻地建设
 - 10.3 劳务队管理

11 环境保护

11.1 临时设施的环保要求

11.2 路基路面施工的环保要求

11.3 桥、隧工程施工的环保要求

12 达标验收

附录A 达标验收标准

附录B 标志标牌规格及要求

附录C 安全标志牌设置范围和要求

附录D 河北省高速公路建设“十公开”专栏实施方案范本

章节摘录

- (1) 库房要保持清洁整齐, 做到设备无锈蚀, 地面无油迹。
- (2) 在库房醒目位置设置平面布置图公示牌、重大危险源警示牌、值班人员公示牌等标志标牌。

。 (3) 各库房门口设置分区标识牌, 各种材料库房内设置材料标识牌, 易燃易爆处设置禁止、警告指令等标志。

- (4) 配备齐备的消防设施及标志。

5.4 钢筋加工场 5.4.1 一般要求。

- (1) 一个标段原则上只设一个钢筋加工场。

面积一般应不小于2000m², 可根据钢筋加工工作量做适当调整。

确实因地形条件限制或工程需要, 可增设加工场, 并报项目建设单位(或监理单位)批准。

- (2) 采用封闭式管理, 并配备专业的技术人员及管理人员。

场地应采用厚度不小于10cm的C20水泥混凝土硬化, 搭设四围封闭的轻型钢结构棚; 设置矩形(30cmx40cm)盖板排水沟, 沟底宜采用砂浆抹面, 并设不小于1.5%的排水纵坡, 与场区外排水沟等连通, 确保场内排水系统完善。

- (3) 钢筋加工应使用钢筋自动数控加工设备。

- (4) 桥涵桩基工程量较大的一些标段, 项目建设单位可要求采用滚焊机加工桩基钢筋骨架。

(5) 桩基、承台、系梁、墩柱、盖梁、预制梁板、小构件等钢筋骨架, 盖梁骨架片、钢架等要在混凝土台上用定型胎架制作, 整体吊装。

- (6) 钢筋成品(半成品)区、作业区应分开或隔离。

- (7) 钢筋焊接区必须设置防风、雨、雪设施。

5.4.2 安全生产和文明施工。

- (1) 安全生产。

(1) 严格遵守持证上岗制度, 机械操作人员必须熟悉机械的构造、性能, 熟练掌握机械设备的操作规程, 严格执行有关的安全规章制度。

- (2) 作业人员进入施工现场必须穿戴相应劳动保护用品。

- (3) 工作台要牢固稳定。

- (4) 在明显位置设置防火设施。

(5) 起吊钢筋、钢筋骨架等时, 下方禁止站人, 待吊装物品降落到距放置平台面1m以内方准靠近, 就位支撑好方可摘钩。

- (6) 安全用电部分要求参照5.1.4执行。

- (2) 文明施工。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>