

<<室内装饰设计员>>

图书基本信息

书名：<<室内装饰设计员>>

13位ISBN编号：9787504581334

10位ISBN编号：750458133X

出版时间：2009-12

出版时间：中国劳动

作者：上海市职业培训研究发展中心

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<室内装饰设计师>>

### 前言

职业资格证书制度的推行,对广大劳动者系统地学习相关职业的知识和技能,提高就业能力、工作能力和职业转换能力有着重要的作用和意义,也为企业合理用工以及劳动者自主择业提供了依据。

随着我国科技进步、产业结构调整以及市场经济的不断发展,特别是加入世界贸易组织以后,各种新兴职业不断涌现,传统职业的知识和技术也愈来愈多地融进当代新知识、新技术、新工艺的内容。

为适应新形势的发展,优化劳动力素质,上海市人力资源和社会保障局在提升职业标准、完善技能鉴定方面做了积极的探索和尝试,推出了1+X培训鉴定模式。

1+X中的1代表国家职业标准,X是为适应上海市经济发展的需要,对职业标准进行的提升,包括了对职业的部分知识和技能要求进行的扩充和更新。

上海市1+X的培训鉴定模式,得到了国家人力资源和社会保障部的肯定。

为配合上海市开展的1+X培训与鉴定考核的需要,使广大职业培训鉴定领域专家以及参加职业培训鉴定的考生对考核内容和具体考核要求有一个全面的了解,人力资源和社会保障部教材办公室、中国就业培训技术指导中心上海分中心、上海市职业培训研究发展中心联合组织有关方面的专家、技术人员共同编写了《1+X职业技能鉴定考核指导手册》。

该手册由“理论知识复习题”“操作技能复习题”和“理论知识模拟试卷及操作技能模拟试卷”三大块内容组成,书中介绍了题库的命题依据、试卷结构和题型题量,同时从上海市1+X鉴定题库中抽取部分理论知识题、操作技能试题和模拟样卷供考生参考和练习,便于考生能够有针对性地进行考前复习准备。

今后我们会随着国家职业标准以及鉴定题库的提升,逐步对手册内容进行补充和完善。

## <<室内装饰设计员>>

### 内容概要

《1+X职业技能鉴定考核指导手册》由“理论知识复习题”、“操作技能复习题”和“理论知识模拟试卷及操作技能模拟试卷”三大块内容组成，该系列丛书介绍了“1+X职业技能鉴定考试”的命题依据、试卷结构和题型题量，同时从上海市1+X鉴定题库中抽取部分理论知识题、操作技能试题和模拟样卷供考生参考和练习，便于考生能够有针对性地进行考前复习准备。

本册为其中之一的《室内装饰设计员(5级)》分册，包括：室内装饰设计员职业简介、室内设计基础知识等内容。

## <<室内装饰设计员>>

### 书籍目录

室内装饰设计员职业简介第1部分 室内装饰设计员(五级)鉴定方案第2部分 鉴定要素细目表第3部分 理论知识复习题 室内设计基础知识 室内装饰设计专业知识 住宅装修室内设计 计算机辅助设计 职业道德与行业标准第4部分 操作技能复习题 室内装饰设计方案计算机绘图 工程量及材料用量计算 室内装饰设计方案手工绘图第5部分 理论知识考试模拟试卷及答案第6部分 操作技能考核模拟试卷

## &lt;&lt;室内装饰设计师&gt;&gt;

## 章节摘录

插图：26．在界面设计时会遇到结构、空调、给排水、电气等工作的协调问题。

- ( )27．选用光源应具有较好的光色、较高的发光效率及较长的寿命。
- ( )28．色彩的三要素是色相、明度、纯度，这三者在任何物体上是同时显示出来，不可分离的。
- ( )29．一般冷色系的色彩易引起人的疲劳，暖色系使人清醒。
- ( )30．医院手术室的墙面色用淡蓝色和淡绿色，是为使手术医生在抬头时使眼睛获得短暂的休息，从而提高手术的效率和质量，这就是色彩的生理作用。
- ( )31．安静的房间应选择对比强烈的色彩进行配置。
- ( )32．住宅家具的功能可分为坐卧、凭倚和储存三大类。
- ( )33．要达到热舒适的状态，必须使人和环境的热交换达到静态的平衡。
- ( )34．室内的声音混响现象，是指声源停止发声后，室内的声音不会立即停止，还会持续一段时间的现象。
- ( )35．室内给水系统按用途的不同分为生活用水和生产用水两类系统。
- ( )36．建筑物的排水系统一般分为生活污水系统和生活废水系统两大类。
- ( )37．煤气管道必须明设，并不应安装在邻近阳台或窗的部位。
- ( )38．每两户住宅应设置进户配电箱，配电箱内应设总漏电断路器。
- ( )39．整体工楼地面的构造做法大多数为分块铺设有缝的构成。
- ( )40．混凝土地面就是采用细石混凝土材料做成的地面。
- ( )41．木质楼地面是指表面铺钉或胶粘木板而成的地面。
- ( )42．使用砂浆类的材料，通过抹灰操作所形成的墙面装饰形式，叫做抹灰类墙面。
- ( )43．家庭居室装饰工程预算编制通常指对某个家庭居室进行装饰装修所需的全部费用。
- ( )44．建筑装饰材料是建筑装饰装修工程的物质基础。
- ( )45．按国家规定，装修材料按可否燃烧分为可燃和不可燃两级。
- ( )46．大理石主要为石灰岩或白云岩在高温高压作用下，矿物重新结晶变质而成的变质岩。
- ( )

## <<室内装饰设计师>>

### 编辑推荐

《室内装饰设计师(5级)》：1+X职业技能鉴定考核指导手册。

<<室内装饰设计师>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>