

图书基本信息

书名：<<PowerBuilder 基础类库技术详解>>

13位ISBN编号：9787508410579

10位ISBN编号：7508410572

出版时间：2002-5

出版时间：中国水利水电出版社

作者：杨志鸿

页数：686

字数：966

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

PowerBuilder基础类库（PFC）是一组由Sybase公司提供的PowerBuilder对象。

通过使用这些对象，开发者能够快速容易地开发出相互独立的对象，而这些对象可供其他程序员共享或重复使用，从而提供对某一类特定行业或应用程序的一致性。

PowerBuilder基础类库（PFC）使用PowerBuilder面向对象的高级编程技术，具备面向服务设计的特色，还包括了一些辅助工具对象。

本书循序渐进地介绍了PowerBuilder基础类库（PFC）的基础知识、使用方法和详细的对象使用参考，并提供了大量的源代码，可帮助读者更好地掌握这一强有力的开发工具。

书籍目录

前言

基础篇

第1章 PFC概述

- 1.1 什么是 PowerBuilder基础类库 (PFC)
- 1.2 理解PowerBulMPr
 - 1.2.1 PowerBuilder库和对象
 - 1.2.2 面向对象程序设计
- 1.3 PFC的面向对象技术
 - 1.3.1 PFC的面向对象原理
 - 1.3.2 PFC的服务
- 1.4 PFC对扩展层的使用
 - 1.4.1 隔离的扩展层
 - 1.4.2 PFC对象命名约定
 - 1.4.3 扩展示例
- 1.4 并添加扩展层级
- 1.5 PFC的部件
 - 1.5.1 PFC的 PBL库文件
 - 1.5.2 PFC的数据库
 - 1.5.3 PFC示例代码
 - 1.5.4 PFC样板应用程序

第2章 PFC类库设计

- 2.1 利用PFC设计类库
- 2.2 选择扩展策略
 - 2.2.1 创建中间扩展层
 - 2.2.2 使用已有的PFC扩展层
- 2.3 定义新的服务
 - 2.3.1 定义配套服务
 - 2.3.2 定义综合服务

程序设计篇

第3章 PFC程序设计基础

- 3.1 设置应用管理器
- 3.2 建立应用程序
 - 3.2.1 建立MDI应用程序
 - 3.2.2 建立SDI应用程序
 - 3.2.3 使用PFC函数进行程序设计
 - 3.2.4 函数过载
 - 3.2.5 使用 PFC事件进行程序设计
- 3.3 使用属性对象
- 3.4 使用PFC常量
- 3.5 消息路由器
- 3.6 PFC的事务管理
- 3.7 调用祖先函数和事件
- 3.8 为应用添加在钱帮助
- 3.9 安装PFC的升级版本

第4章 使用PFC服务

4.1 应用服务

- 4.1.1 数据窗口缓存服务
- 4.1.2 调试服务
- 4.1.3 应用优先权服务
- 4.1.4 最近使用的 (MRU) 对象服务
- 4.1.5 错误消息服务
- 4.1.6 安全性服务
- 4.1.7 事务注册服务

4.2 数据窗口服务

- 4.2.1 基本数据窗口服务
- 4.2.2 下拉数据窗口搜索服务
- 4.2.3 过滤服务
- 4.2.4 查找与替换服务
- 4.2.5 链接服务
- 4.2.6 多表更新服务
- 4.2.7 打印预览服务
- 4.2.8 数据窗口属性月又务
- 4.2.9 查询模式服务
- 4.2.10 报表服务
- 4.2.11 必要列服务
- 4.2.12 行管理服务
- 4.2.13 行选择服务
- 4.2.14 数据窗口尺寸调整服务
- 4.2.15 排序服务

4.3 窗口服务

- 4.3.1 基本窗口服务
- 4.3.2 优先权服务
- 4.3.3 页管理服务
- 4.3.4 状态条服务

4.4 菜单服务

4.5 尺寸调整服务

4.6 转换服务

4.7 日期/时间服务

4.8 文件服务

4.9 INI文件服务

4.10 数值服务

4.11 平台服务

4.12 选择服务

4.13 SQL语法分析服务

4.14 字符串处理服务

4.15 元类服务

4.16 工作逻辑单元服务

4.17 列表服务

- 4.17.1 使用基本列表
- 4.17.2 使用堆栈
- 4.17.3 使用队列
- 4.17.4 使用树

<<PowerBuilder 基础类库 >

- 4.17.5 创建比较对象
- 4.18 定时服务
- 第5章 使用PFC可视控件
 - 5.1 使用标准可视用户对象
 - 5.1.1 使用基本功能
 - 5.1.2 使用高级功能
 - 5.2 使用定制可视用户对象
 - 5.2.1 计算器控件u_calculator
 - 5.2.2 日历控件 u_calendar
 - 5.2.3 分隔条控件u__st_splitbar
 - 5.2.4 进度条控件u_progressbar
- 第6章 使用PFC窗口和菜单
 - 6.1 使用PFC窗口
 - 6.1.1 窗口用法基础
 - 6.1.2 使用响应窗口
 - 6.1.3 使用pfc_Save处理过程
 - 6.2 使用PFC菜单
 - 6.2.1 两种菜单继承策略
 - 6.2.2 扩展PFC菜单
 - 6.2.3 创建自己的菜单
 - 6.2.4 使用标准菜单项
 - 6.2.5 使用弹出式菜单
- 第7章 PFC的实用工具
 - 7.1 数据窗口属性窗口
 - 7.1.1 数据窗口属性窗口标签
 - 7.1.2 服务对话框标签
 - 7.1.3 用法
 - 7.2 SQL Spy
 - 7.3 安全性
 - 7.3.1 定义用户和工作组
 - 7.3.2 运行安全性扫描仪
 - 7.3.3 定义用户和工作组的安全性
 - 7.3.4 在应用中实现安全性管理
 - 7.3.5 维护安全性数据库
 - 7.4 库扩展器 (Library Extender)
 - 7.5 迁移助手 (Migration Assistant)
- 第8章 分发一个PFC应用
 - 8.1 选择分发策略
 - 8.2 使用PBR文件
 - 8.3 分发数据库表格
 - 8.4 分发PFC对话框的帮助文件

教程示例篇
- 第9章 生成一个PFC应用
 - 9.1 创建一个PFC应用
 - 9.2 修改应用管理器
 - 9.3 重定义全局变量以及重新检查事件
 - 9.4 使用PFC事务对象服务

<<PowerBuilder 基础类库 >

第10章 创建框架窗口

- 10.1 创建一个后代框架窗口
- 10.2 定义预打开处理和后打开处理
- 10.3 添加代码打开框架窗口
- 10.4 运行应用程序

第11章 创建菜单

- 11.1 创建一个后代菜单
- 11.2 添加和修改菜单项
- 11.3 创建一个框架菜单
- 11.4 将框架窗口与菜单相关联
- 11.5 为w_products页窗口创建一个菜单
- 11.6 为w_product_report页窗口创建一个菜单

第12章 创建第一个页窗口w_products

- 12.1 向库列表中添加一个库
- 12.2 创建后代窗口
- 12.3 添加数据窗口控件
- 12.4 启用数据窗口服务
- 12.5 检索记录
- 12.6 运行应用

第13章 创建第二个页窗口w_product_report

- 13.1 创建后代窗口
- 13.2 添加数据窗口控件
- 13.3 启用报表服务和打印预览服务
- 13.4 运行应用

对象参考篇

第14章 对象参考约定

- 14.1 对象命名约定
- 14.2 变量命名约定
- 14.3 函数命名约定

第15章 窗口对象

- 15.1 w_child
- 15.2 w_frame
 - 15.2.1 w__frame对象的实例变量
 - 15.2.2 w_frame对象的事件
 - 15.2.3 w_frame对象的函数
- 15.3 w_main
- 15.4 w_master
 - 15.4.1 w_master对象的实例变量
 - 15.4.2 w_master对象的事件
 - 15.4.3 w_master对象的函数
- 15.5 w_popup对象
- 15.6 w_response
- 15.7 w_sheet

第16章 菜单

- 16.1 m_dw对象
 - 16.1.1 m_dw对象的菜单项
 - 16.1.2 m_dw对象的实例变量

<<PowerBuilder 基础类库 >

16.1.3 m_dw对象的函数

16.2 m_edit对象

16.2.1 m_edit对象的菜单项

16.2.2 m_edit对象的实例变量

16.2.3 m_edit对象的函数

16.3 m_frame对象

16.4 m_lvs对象

16.4.1 m_lvs对象的菜单项

16.4.2 m_lvs对象的实例变量

16.4.3 m_lvs对象的函数

16.5 m_master对象

16.5.1 m_master对象的菜单项

16.5.2 m_master对象的函数

16.6 m_oc对象

16.6.1 m_oc对象的菜单项

16.6.2 m_oc对象的实例变量

16.6.3 m_oc对象的函数

16.7 m_tvs对象

16.7.1 m_tvs对象的菜单项

16.7.2 m_tvs的实例变量

16.7.3 m_tvs对象的函数

第17章 全局函数

17.1 f_SetFilesry函数

17.2 f_SetPlatform函数

第18章 全局对象

18.1 n_cst_aboutattrib对象

18.2 n_cst_baseattrib对象

18.3 n_cst_calculatorattrib对象

18.4 n_cst_calendarattrib对象

18.5 n_cst_columnattrib对象

18.6 n_cst_dberrorattrib对象

18.7 n_cst_dirattrib对象

18.8 n_cst_dssrv_multitableattrib对象

18.9 n_cst_dwcacheattrib对象

18.10 n_cstdwobjectattrib对象

18.11 n_cst_dwpropertyattrib对象

18.12 n_cst_dwsrv_dropdownsearchattrib对象

18.13 n_cst_dwsrv_multitableattrib对象

18.14 n_cst_dwsrv_querymodeattrib对象

18.15 n_cst_dwsrv_resizeattrib对象

18.16 n_cst_errorattrib对象

18.17 n_cst_filterattrib对象

18.18 n_cst_findattrib对象

18.19 n_cst_infoattrib对象

18.20 n_cst_itemattrib对象

18.21 n_cst_linkageattrib对象

18.22 n_cst_logonattrib对象

<<PowerBuilder 基础类库 >

- 18.23 n_cst_lvsvattrib对象
 - 18.24 n_cst_mruattrib对象
 - 18.25 n_cst_propertyattrib对象
 - 18.26 n_cst_resizeattrib对象
 - 18.27 n_cst_restorerowattrib对象
 - 18.28 n_cst_returnattrib对象
 - 18.29 n_cst_selectionattrib对象
 - 18.30 n_cst_sortattrib对象
 - 18.31 n_cst_splashattrib对象
 - 18.32 n_cst_sqlattrib对象
 - 18.33 n_cst_textstyleattrib对象
 - 18.34 n_cst_tmregisterattrib对象
 - 18.35 n_cst_toolbarattrib对象
 - 18.36 n_cst_trregistration对象
 - 18.37 n_cst_tvattrib对象
 - 18.38 n_cst_tvsvadrib对象
 - 18.39 n_cst_winsrv_sheetmanagerattrib对象
 - 18.40 n_cst_winsrv_statusbarattrib对象
 - 18.41 n_cst_zoomattrib对象
 - 18.42 s_pagesetupattrib对象
 - 18.43 s_paperattrib对象
 - 18.44 s_printdlgattrib对象
 - 18.45 s_svalue对象
- 第19章 标准可视用户对象
- 19.1 u_cb对象
 - 19.1.1 u_cb对象的预定义事件
 - 19.1.2 u_cb对象的函数
 - 19.2 u_cbx对象
 - 19.2.1 u_cbx对象的事件
 - 19.2.2 u_cbx对象的函数
 - 19.3 u_ddlb对象
 - 19.3.1 u_ddlb对象的实例变量
 - 19.3.2 u_ddlb对象的预定义事件
 - 19.3.3 U_ddlb对象的函数
 - 19.4 u_ddplb对象
 - 19.4.1 u_ddplb对象的实例变量
 - 19.4.2 u_ddplb对象的预定义事件
 - 19.4.3 u_ddplb对象的函数
 - 19.5 u_dw对象
 - 19.5.1 u_dw对象的实例变量
 - 19.5.2 u_dw对象的事件
 - 19.5.3 u_dw对象的函数
 - 19.6 u_em对象
 - 19.6.1 u_em对象的实例变量
 - 19.6.2 u_em对象的预定义事件
 - 19.6.3 u_em对象的函数
 - 19.7 u_gb对象

<<PowerBuilder 基础类库 >

- 19.8 u_gr对象
 - 19.8.1 u_gr对象的预定义事件
 - 19.8.2 u_gr对象的函数
- 19.9 u_hpb对象
 - 19.9.1 u_hpb对象的预定义事件
 - 19.9.2 u_gr对象的函数
- 19.10 u_hsb对象
 - 19.10.1 u_hsb对象的预定义事件
 - 19.10.2 u_hsb对象的函数
- 19.11 u_htb对象
 - 19.11.1 u__htb对象的预定义事件
 - 19.11.2 u__htb对象的函数
- 19.12 u_lb对象
 - 19.12.1 u_lb对象的预定义事件
 - 19.12.2 u_lb对象的函数
- 19.13 u_lvs对象
 - 19.13.1 u_lvs的实例变量
 - 19.13.2 u_lvs对象的预定义事件
 - 19.13.3 u_lvs对象的函数
- 19.14 u_mle对象
 - 19.14.1 u_mle对象的实例变量
 - 19.14.2 u_mle对象的事件
 - 19.14.3 u_mle对象的函数
- 19.15 u_oc对象
 - 19.15.1 u-oc对象的实例变量
 - 19.15.2 u_oc对象的事件
 - 19.15.3 u_oc对象的函数
- 19.16 u_p对象
 - 19.16.1 u_p对象的事件
 - 19.16.2 u_p对象的函数
- 19.17 u_pb对象
 - 19.17.1 u_pb对象的事件
 - 19.17.2 u_pb对象的函数
- 19.18 u_phi对象
 - 19.18.1 u_phi对象的事件
 - 19.18.2 u-phi对象的函数
- 19.19 u_plb对象
 - 19.19.1 u_plb对象的事件
 - 19.19.2 u+plb对象的函数
- 19.20 u_rb对象
 - 19.20.1 u_rb对象的事件
 - 19.20.2 u_rb对象的函数
- 19.21 u_rte对象
 - 19.21.1 u_rte对象的实例变量
 - 19.21.2 u_rate对象的事件
 - 19.21.3 u_rte对象的函数
- 19.22 u_sle对象

<<PowerBuilder 基础类库 >

- 19.22.1 u_sle对象的实例变量
- 19.22.2 u_sle对象的事件
- 19.22.3 u_sle对象的函数
- 19.23 u_st对象
 - 19.23.1 u_st对象的事件
 - 19.23.2 u_st对象的函数
- 19.24 u_sth对象
 - 19.24.1 u_sth对象的事件
 - 19.24.2 u_sth对象的函数
- 19.25 u_tab对象
 - 19.25.1 u_tab对象的实例变量
 - 19.25.2 u_tab对象的事件
 - 19.25.3 u_tab对象的函数
- 19.26 u_tvs对象
 - 19.26.1 u_tvs对象的实例变量
 - 19.26.2 u_tvs对象的事件
 - 19.26.3 u_tvs对象的函数
- 19.27 u_vpb对象
 - 19.27.1 u_vpb对象的事件
 - 19.27.2 u_vpb对象的函数
- 19.28 u_vsb对象
 - 19.28.1 u_vsb对象的事件
 - 19.28.2 u_vsb对象的函数
- 19.29 u_vtb对象
 - 19.29.1 u_vtb对象的事件
 - 19.29.2 u_vtb对象的函数
- 第20章 定制可视用户对象
 - 20.1 u_base对象
 - 20.1.1 u_base对象的实例变量
 - 20.1.2 u_base对象的事件
 - 20.1.3 u_base对象的函数
 - 20.2 u_calculator对象
 - 20.2.1 u_calculator对象的实例变量
 - 20.2.2 u_calculator对象的事件
 - 20.2.3 u_calculator对象的函数
 - 20.3 u_calendar对象
 - 20.3.1 u_calendar对象的实例变量
 - 20.3.2 u_calendar对象的事件
 - 20.3.3 u_calendar对象的函数
 - 20.4 u_progressbar对象
 - 20.4.1 u_progressbar对象的实例变量
 - 20.4.2 u_progressbar对象的事件
 - 20.4.3 u_progressbar对象的函数
 - 20.5 u_st_splitbar对象
 - 20.5.1 u_st_splitbar对象的实例变量
 - 20.5.2 u_st_splitbar对象的事件
 - 20.5.3 u_st_splitbar对象的函数

<<PowerBuilder 基础类库 >

20.6 u_tabpg对象

第21章 标准类用户对象

21.1 n_cn对象

21.2 n_cxinfo对象

21.3 n_cxk对象

21.4 n_dda对象

21.5 n_ds对象

21.5.1 n_ds对象的实例变量

21.5.2 n_ds对象的事件

21.5.3 n_ds对象的函数

21.6 n_dsa对象

21.7 n_err对象

21.8 n_inet对象

21.9 n_ir对象

21.10 n_ms对象

21.11 n_msg对象

21.11.1 n_msg对象的实例变量

21.11.2 n_msg对象的函数

21.12 n_oo对象

21.13 n_ostg对象

21.14 n_ostm对象

21.15 n_pl对象

21.16 n_srv对象

21.17 n_tmg对象

21.17.1 n_tmg对象的实例变量

21.17.2 n_tmg对象的函数

21.18 n_tr对象

21.18.1 n_tr对象的实例变量

21.18.2 u_tr对象的事件

21.18.3 n_tr对象的函数

21.19 n_trp对象

第22章 定制类用户对象

22.1 n_base对象

22.1.1 n_base对象的实例变量

22.1.2 n_base对象的函数

22.2 n_cst_appmanager对象

22.2.1 n_cst_appmanager对象的实例变量

22.2.2 n_cst_appmanager对象的预定义事件

22.2.3 n_cst_appmanaper对象的函数

22.3 n_cst_apppreference对象

22.3.1 n_cst_apppreference对象的实例变量

22.3.2 n_cst_apppreference对象的预定义事。

22.3.3 n_cst_apppreference对象的函数

22.4 n_cst_color对象

22.5 n_cst_conversion对象

22.6 n_cst_datetime对象

- 22.7 n_cst_debug对象
 - 22.7.1 n_cst_debug对象的实例变量
 - 22.7.2 n_cst_debug对象的事件
 - 22.7.3 n_cst_debug对象的函数
- 22.8 n_cst_dropdown对象
 - 22.8.1 n_cst_dropdown对象的实例变量
 - 22.8.2 n_cst_dropdown对象的函数
- 22.9 n_cst_dwcache对象
 - 22.9.1 n_cst_dwcache对象的实例变量
 - 22.9.2 n_cst_dwcache对象的事件
 - 22.9.3 n_cst_dwcache对象的函数
- 22.10 n_cst_dssrv对象
- 22.11 n_cst_dssrv_multitable对象
- 22.12 n_cst_dssrv_printpreview对象
- 22.13 n_cst_dssrv_report对象
- 22.14 n_cst_dwsrv对象
 - 22.14.1 n_cst_dwsrv对象的实例变量
 - 22.14.2 n_cst_dwsrv对象的函数
- 22.15 n_cst_dwsrv_dropdownsearch对象
 - 22.15.1 n_cst_dwsrv_dropdownsearch对象的实例变量
 - 22.15.2 n_cst_dwsrv_dropdownsearch对象的事件
 - 22.15.3 n_cst_dwsrv_dropdownsearch对象的函数
- 22.16 n_cst_dwsrv_filter对象
 - 22.16.1 n_cst_dwsrv_filter对象的实例变量
 - 22.16.2 n_cst_dwsrv_filter对象的事件
 - 22.16.3 n_cst_dwsrv_filter对象的函数
- 22.17 n_cst_dwsrv_find对象
 - 22.17.1 n_cst_dwsrv_find对象的实例变量
 - 22.17.2 n_cst_dwsrv_find对象的事件
 - 22.17.3 n_cst_dwsrv_find对象的函数
- 22.18 n_cst_dwsrv_linkage对象
 - 22.18.1 n_cst_dwsrv_linkage对象的实例变量
 - 22.18.2 n_cst_dwsrv_linkage对象的事件
 - 22.18.3 n_cst_dwsrv_linkage对象的函数
- 22.19 n_cst_dwsrv_multitable对象
 - 22.19.1 n_cst_dwsrv_multitable对象的实例变量
 - 22.19.2 n_cst_dwsrv_multitable对象的函数
- 22.20 n_cst_dwsrv_Printpreview对象
- 22.21 n_cst_dwsrv_property对象
 - 22.21.1 n_cst_dwsrv_property对象的实例变量
 - 22.21.2 n_cst_dwsrv_property对象的事件
 - 22.21.3 n_cst_property对象的函数
- 22.22 n_cst_dwsrv_querymode对象
 - 22.22.1 n_cst_dwsrv_querymode对象的实例变量
 - 22.22.2 n_cst_dwsrv_querymode对象的事件
 - 22.22.3 n_cst_dwsrv_querymode对象的函数
- 22.23 n_cst_dwsrv_report对象

<<PowerBuilder 基础类库 >

- 22.23.1 n__cst_dwsrv_report对象的实例变量
- 22.23.2 n__cst_dwsrv_report对象的事件
- 22.23.3 n__cst_dwsrv_report对象的函数
- 22.24 n__cst_dwsrv_reqcolumn对象
 - 22.24.1 n__cst_dwsrv_reqcolumn对象的实例变量
 - 22.24.2 n__cst_dwsrv_reqcolumn对象的函数
- 22.25 n__cst_dwsrv_resize对象
 - 22.25.1 n__cst_dwsrv_resize对象的实例变量
 - 22.25.2 n__cst_dwsrv_resize对象的事件
 - 22.25.3 n__cst_dwsrv_resize对象的函数
- 22.26 n__cst_dwsrv_rowmanager对象
 - 22.26.1 n__cst_dwsrv_rowmanager对象的实例变量
 - 22.26.2 n__cst_dwsrv_rowmanager对象的事件
 - 22.26.3 n__cst_dwsrv_rowmanager对象的函数
- 22.27 n__cst_dwsrv_ropwselection对象
 - 22.27.1 n__cst_dwsrv_rowselection对象的实例变量
 - 22.27.2 n__cst_dwsrv_rowsdetection对象的事件
 - 22.27.3 n__cst_dwsrv_rowselection对象的函数
- 22.28 n__cst_dwsrv_sort对象
 - 22.28.1 n__cst_dwsrv_sort对象的实例变量
 - 22.28.2 n__cst_dwsrv__sort对象的事件
 - 22.28.3 n__cst_dwsrv_sort对象的函数
- 22.29 n__cst_error对象
 - 22.29.1 n__cst_error对象的实例变量
 - 22.29.2 n__cst_error对象的事件
 - 22.29.3 n__cst_error对象的函数
- 22.30 n__cst_filesrv对象
 - 22.30.1 n__cst_filesrv对象的实例变量
 - 22.30.2 n__cst_filesrv对象的函数
- 22.31 n__cst_filesrvwin32对象
 - 22.31.1 n__cst_filesrvwin32对象的事件
 - 22.31.2 n__cst_filesrvwin32对象的函数
- 22.32 n__cst_inifile对象
 - 22.32.1 n__cst_inifile对象的事件
 - 22.32.2 n__cst_inifile对象的函数
- 22.33 n__cst_linkedlistbase对象
 - 22.33.1 n__cst_linkedlistbase对象的实例变量
 - 22.33.2 n__cst_linkedlistbase对象的事件
 - 22.33.3 n__cst_linkedlistbase对象的函数
- 22.34 n__cst_linkedlistnode对象
- 22.35 n__cst_linkedlistnodecompare对象
- 22.36 n__cst_list对象
 - 22.36.1 n__cst_list对象的实例变量
 - 22.36.2 n__cst_list对象的函数
- 22.37 n__cst_luw对象
 - 22.37.1 n__cst_luw对象的实例变量
 - 22.37.2 n__cst_luw对象的事件

- 22.37.3 n_cst_luw对象的函数
- 22.38 n_cst_lvsvr对象
 - 22.38.1 n_cst_lvsvr对象的实例变量
 - 22.38.2 n_cst_lvsvr对象的函数
- 22.39 n_cst_lvsvr_datasource对象
 - 22.39.1 n_cst_lvsvr_datasource对象的实例变量
 - 22.39.2 n_cst_lvsvr_datasource对象的预定义事件
 - 22.39.3 n_cst_lvsvr_datasource对象的函数
- 22.40 n_cst_lvsvr-sort对象
 - 22.40.1 n_cst_lvsvr_sort对象的实例变量
 - 22.40.2 n_cst_lvsvr_sort对象的预定义事件
 - 22.40.3 n_cst_lvsvr_sort对象的函数
- 22.41 n_cst_menu对象
- 22.42 n_cst_metaclass象
- 22.43 n_cst_mru对象
 - 22.43.1 n_cst_mru对象的实例变量
 - 22.43.2 n_cst_mru对象的预定义事件
 - 22.43.3 n_cst_mru对象的函数
- 22.44 n_cst_nodebase对象
 - 22.44.1 n_cst_nodebase对象的实例变量
 - 22.44.2 n_cst_nodebase对象的函数
- 22.45 n_cst_nodecomparebase对象
 - 22.45.1 n_cst_nodecomparebase对象的实例变量
 - 22.45.2 n_cst_nodecomparebase对象的函数
- 22.46 n_cst_numerical对象
- 22.47 n_cst_plaiform对象
 - 22.47.1 n_cst_platform对象的实例变量
 - 22.47.2 n_cst_plaiform对象的函数
- 22.48 n_cst_platformwin32对象
 - 22.48.1 n_cst_plaiformwin32对象的预定义事件
 - 22.48.2 n_cst_platformwin32对象的函数
- 22.49 n_cst_queue对象
- 22.50 n_cst_resize对象
 - 22.50.1 n_cst_resize对象的实例变量
 - 22.50.2 n_cst_resize对象的事件
 - 22.50.3 n_cst_resize对象的函数
- 22.51 n_cst_rtefind对象
 - 22.51.1 n_cst_rtefind对象的实例变量
 - 22.51.2 n_cst_rtefind对象的事件
 - 22.51.3 n_cst_rtefind对象的函数
- 22.52 n_cst_secunrity对象
- 22.53 n_cst_selection对象
 - 22.53.1 n_cst_selection对象的实例变量
 - 22.53.2 n_cst_selection对象的函数
- 22.54 n_cst_sql对象
- 22.55 n_cst_sqlspy对象
- 22.56 n_cst_stack对象

- 22 . 57 n_cst_string对象
- 22 . 58 n_cst_tmgmultiple对象
 - 22.58 . 1 n_cst_tmgmultiple对象的实例变量
 - 22.58.2 n_cst_tmgmultiple对象的事件
 - 22.58.3 n_cst_tmgmultiple对象的函数
- 22 . 59 n_cst_tmgsingle对象
 - 22.59 . 1 n_cst_tmgsingle对象的实例变量
 - 22.59.2 n_cst_tmgsingle对象的事件
 - 22 . 59 . 3 n_cst_tmgsingle对象的函数
- 22 . 60 n_cst_tree对象
 - 22 . 60 . 1 n_cst_tree对象的实例变量
 - 22 . 60 . 2 n_cst_tree对象的函数
- 22 . 61 n_cst_treenode对象
 - 22 . 61 . 1 n_cst_treenode对象的实例变量
 - 22 . 61 . 2 n_cst_treenode对象的函数
- 22 . 62 n_cst_treenodecompare对象
- 22 . 63 n_cst_trregistration对象
 - 22 . 63 . 1 n_cst_trregistration对象的实例变量
 - 22 . 63 . 2 n_cst_trregistration对象的事件
 - 22.63 . 3 n_cst_trregistration对象的函数
- 22 . 64 n_cst_tvsvr对象
 - 22 . 64 . 1 n_cst_tvsvr对象的实例变量
 - 22 . 64 . 2 n__cst_tvsvr对象的函数
- 22 . 65 n_cst_tvsvr_levelsource对象
 - 22.65 . 1 n_cst_tvsvr_levelsource对象的实例变量
 - 22 . 65 . 2 n_cst_tvsvr_levelsource对象的事件
 - 22 . 65 . 3 n_cst_tvsvr_levelsource对象的函数
- 22.66 n_cst_tvsvr_print对象
- 22 . 67 n_cst_winsrv对象
 - 22 . 67 . 1 nxstwinsrv对象的实例变量
 - 22 . 67 . 2 n_cst_winsrv对象的函数
- 22 . 68 n_cst_winsrv_preference对象
 - 22.68.1 n_cst_winsrv_preference对象的实例变量
 - 22.68 . 2 n_cst_winsrv_preference对象的函数
- 22 . 69 n_cst_winsrv_sheetmanager对象
 - 22.69.1 n_cst_winsrv_sheetmanager对象的实例变量
 - 22 . 69 . 2 n_cst_winsrv__sheetmanager对象的事件
 - 22 . 69 . 3 n_cst_winsry__sheetmanager对象的函数
- 22 . 70 n_cst_winsrv_statusbar对象
 - 22 . 70 . 1 n_cst_winsrv_statusbar对象的实例变量
 - 22 . 70 . 2 n_cst_winsrv_statusbar对象的事件
 - 22 . 70 . 3 n_cst_winsrv_statusbar对象的函数

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>