

<<装饰装修工长>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修工长>>

13位ISBN编号：9787560982847

10位ISBN编号：7560982840

出版时间：2012-10

出版时间：华中科技大学出版社

作者：吕铮 编

页数：365

字数：584000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<装饰装修工长>>

### 内容概要

《装饰装修工长》根据装饰装修工种的特点，设置了装饰装修工程识图与施工管理、楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板（砖）工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程、装饰装修工程量计算等内容。

内容翔实具体、适用面广、通用性强，是装饰装修施工从业人员必备的工具书。

《装饰装修工长》适用于装饰装修工长和其他工程技术人员使用，也可供现场施工指导、项目管理、质量控制、安全监督、造价预算等专业人员及大专院校专业师生阅读参考，特别适合作为建筑施工企业技术管理人员的培训教材。

## 书籍目录

## 第1章 装饰装修工程识图与施工管理

## 1.1 装饰装修图纸识读

## 1.1.1 总平面图识读

## 1.1.2 顶棚平面图识读

## 1.1.3 装饰立面图识读

## 1.1.4 装饰剖面图识读

## 1.2 常用装饰装修材料和设备图例

## 1.2.1 装饰装修材料图例

## 1.2.2 常用家具图例

## 1.2.3 常用电器图例

## 1.2.4 常用厨具图例

## 1.2.5 常用洁具图例

## 1.2.6 室内常用景观配饰图例

## 1.2.7 常用灯光照明图例

## 1.2.8 常用设备图例

## 1.2.9 常用开关、插座图例

## 1.3 装饰装修工程施工管理

## 1.3.1 建筑施工工作流程和项目划分

## 1.3.2 建筑施工企业

## 1.3.3 装饰装修施工现场管理要求

## 1.3.4 施工员(工长)的职责与主要工作内容

## 第2章 楼地面工程

## 2.1 水泥混凝土垫层铺设

## 2.1.1 一般规定

## 2.1.2 施工准备

## 2.1.3 施工要点

## 2.1.4 施工注意事项

## 2.2 陶粒混凝土垫层铺设

## 2.2.1 施工准备

## 2.2.2 施工要点

## 2.3 找平层铺设

## 2.3.1 一般规定

## 2.3.2 施工准备

## 2.3.3 施工操作要点

## 2.3.4 施工注意事项

## 2.4 水泥混凝土面层铺设

## 2.4.1 一般规定

## 2.4.2 施工准备

## 2.4.3 施工操作要点

## 2.4.4 施工注意事项

## 2.5 水泥砂浆面层铺设

## 2.5.1 一般规定

## 2.5.2 施工准备

## 2.5.3 施工操作要点

## 2.5.4 施工注意事项

<<装饰装修工长>>

2.6 水磨石面层铺设

2.6.1 一般规定

2.6.2 施工准备

2.6.3 施工操作要点

2.6.4 施工注意事项

2.7 木地板铺设

2.7.1 木地板的铺装种类

2.7.2 木基层施工

2.7.3 面层施工

2.7.4 木踢脚板施工

2.7.5 辅助措施

2.8 塑料地板铺设

2.8.1 塑料地板的种类

2.8.2 基层处理

2.8.3 弹线

2.8.4 试铺、涂胶

2.8.5 铺贴塑料地面

2.8.6 铺贴塑料踢脚板

2.8.7 擦光上蜡

2.9 硬质木纤维地板铺设

2.9.1 板材分割

2.9.2 基层处理

2.9.3 板材铺贴

2.9.4 表面处理

2.10 建筑地面变形缝的设置处理

2.10.1 地面变形缝的设置

2.10.2 建筑地面镶边设置

.....

第3章 抹灰工程

第4章 门窗工程

第5章 吊顶工程

第6章 轻质隔墙工程

第7章 饰面板(砖)工程

第8章 幕墙工程

第9章 涂饰工程

## 章节摘录

版权页：插图：3.2.6细部抹灰一般室内外抹灰有踢脚板、窗台、压顶、檐口、梁、柱、楼梯、阳台、台阶、坡道、散水等多种细部抹灰。

就内墙细部抹灰而言，主要包括以下几个方面。

1. 踢脚板 厨房、厕所的墙脚等经常潮湿和易碰撞的部位，要求防水、防潮、坚硬。

因此，抹灰时往往在室内设踢脚板，厕所、厨房设墙裙。

通常用1：3水泥砂浆抹底层、中层，用1：2或1：2.5水泥砂浆抹面层。

抹灰时，根据墙的水平基线用墨斗或粉线包弹出踢脚板、墙裙或勒脚高度尺寸水平线，并根据墙面抹灰大致厚度，决定勒脚板的厚度。

凡阳角处，用方尺规方，最好在阳角处弹上直角线。

规矩找好后，将基层处理干净，浇水湿润，按弹好的水平线将八字靠尺板粘嵌在上口，靠尺板表面正好是踢脚板的抹灰面，用1：3水泥砂浆抹底层、中层，再用木抹子搓平、扫毛，浇水养护。

待底层、中层砂浆六七成干时，进行面层抹灰。

面层用1：2.5水泥砂浆先薄刮一遍，再抹第二遍，先抹平八字靠尺，搓平、压光，然后起下八字靠尺，用小阳角抹子捋光上口，再用压子压光。

2. 柱抹灰 柱按材料一般可分砖柱、钢筋混凝土柱，按其形状又可分为方柱、圆柱、多角形柱等。

室内柱一般用石灰砂浆或水泥砂浆抹底层、中层；麻刀石灰或纸筋石灰抹面层；室外柱一般常用水泥砂浆抹灰。

(1) 方柱抹灰：1) 基层处理：首先将砖柱、钢筋混凝土柱表面清扫干净，浇水湿润。

在抹混凝土柱前可刷素水泥浆一遍，然后找规矩。

如果方柱为独立柱，应按设计图纸所标的柱轴线，测量柱子的几何尺寸和位置，在楼地面上弹上垂直两个方向的中心线，并放上抹灰后的柱子边线（注意阳角都要规方），然后在柱顶卡固上短靠尺，拴上线坠往下垂吊，并调整线坠对准地面上的四角边线，检查柱子各方面的垂直和平整度。

如果不超差，在柱四角距地坪和顶棚各15cm左右处做灰饼。

如果柱面超差，应进行处理，再找规矩做灰饼。

2) 找中心线：当有两根或两根以上的柱子，应先根据柱子的间距找出各柱中心线，用墨斗在柱子的4个立面弹上中心线。

<<装饰装修工长>>

编辑推荐

《建筑工程明星工长必读：装饰装修工长》主要特点：掌握最新工程建设标准；提高一线工长专业素质；明星工长必备的速成宝典。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>