

<<2013年全国计算机等级考试历年>>

图书基本信息

书名：<<2013年全国计算机等级考试历年真题必练>>

13位ISBN编号：9787563532667

10位ISBN编号：7563532668

出版时间：2013-1

出版时间：全国计算机等级考试命题研究组 北京邮电大学出版社 (2013-01出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

书籍目录

2012年3月全国计算机等级考试四级网络工程师 笔试试卷 笔试试卷答案解析 关键考点点评 2011年9月  
全国计算机等级考试四级网络工程师 笔试试卷 笔试试卷答案解析 关键考点点评 2011年3月全国计算  
机等级考试四级网络工程师 笔试试卷 笔试试卷答案解析 关键考点点评 2010年9月全国计算机等级考  
试四级网络工程师 笔试试卷 笔试试卷答案解析 关键考点点评 2010年3月全国计算机等级考试四级网络  
工程师 笔试试卷 笔试试卷答案解析 关键考点点评 2009年9月全国计算机等级考试四级网络工程师 笔  
试试卷 笔试试卷答案解析 关键考点点评 2009年4月全国计算机等级考试四级网络工程师 笔试试卷 笔  
试试卷答案解析 关键考点点评 2008年9月全国计算机等级考试四级网络工程师 笔试试卷 笔试试卷答案  
解析 关键考点点评 全国计算机等级考试四级网络工程师笔试模拟试卷 笔试模拟试卷 笔试模拟试卷答  
案解析

<<2013年全国计算机等级考试历年>>

章节摘录

版权页：插图：（15）下列关于集线器的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A) 集线器是基于MAC地址识别完成数据转发的 B) 连接到集线器的结点发送数据时，将执行CSMA / CD介质访问控制方法 C) 通过在网络链路中串接一个集线器可以监听该链路中的数据包 D) 连接到一个集线器的所有结点共享一个冲突域

（16）下列关于工作区子系统适配器的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。  
A) 在设备与不同的信息插座连接时，可选用专用电缆或适配器 B) 当在单一信息插座上进行两项服务时，可采用“Y”形适配器 C) 在水平子系统中选用电缆类别不同于设备所需的电缆类别时，宜采用适配器 D) 适配器不具有转换不同数据速率的功能

（17）将Catalyst 6500交换机的设备管理地址设置为204.106.1.10 / 24的正确配置语句是\_\_\_\_\_。  
A) set interface Vlan1 204.106.1.10 0.0.0.255 204.106.1.255 B) set interface Vlan1 204.106.1.10 255.255.255.0 204.106.1.255 C) set interface sc0 204.106.1.10 0.0.0.255 204.106.1.255 D) set interface sc0 204.106.1.10 255.255.255.0 204.106.1.255

（18）在Catalyst 3524以太网交换机上建立名为hyzx204的VLAN，正确的配置语句是\_\_\_\_\_。

A) vlan 1 name hyzx204 B) vlan 105 hyzx204 C) vlan 500 name hyzx204 D) vlan 1005 name hyzx204

（19）交换机的优先级增值量是\_\_\_\_\_。  
A) 1024 B) 2048 C) 4096 D) 8192

（20）提高Catalyst 6500发生间接链路失效的收敛速度，正确配置STP可选功能的命令是\_\_\_\_\_。  
A) set spantree backbonefast enable B) set spantree uplinkfast enable C) set spantree portfast 3 / 2 enable D) set spantree portfast bpdu—filter enable

（21）Cisco路由器查看路由表信息的命令是\_\_\_\_\_。  
A) show route B) show router C) show ip route D) show ip router

（22）用标准访问控制列表禁止非法地址192.168.0.0 / 16的数据包进出路由器的正确配置是\_\_\_\_\_。  
A) access—list 110 deny 192.168.0.0 0.0.255.255 access—list 110 permit any B) access—list 10 deny 192.168.0.0 255.255.0.0 access—list 10 permit any C) access—list 50 permit any access—list 50 deny 192.168.0.0 0.0.255.255 D) access—list 99 deny 192.168.0.0 0.0.255.255 access—list 99 permit any

（23）配置DHCP服务器IP地址池的地址为193.45.98.0 / 24。其中193.45.98.10至193.45.98.30用做静态地址分配，正确的配置语句是\_\_\_\_\_。

A) ip dhcp excluded—address 193.45.98.10 , 193.45.98.30 network 193.45.98.0 255.255.255.0 B) ip dhcp excluded—address 193.45.98.10 , 193.45.98.30 network 193.45.98.0 / 24 C) ip dhcp excluded—address 193.45.98.10 , 193.45.98.30 network 193.45.98.0 0.0.0.255 D) ip dhcp excluded—address 193.45.98.10 193.45.98.30 network 193.45.98.0 255.255.255.0

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>