

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

图书基本信息

书名：<<Visual FoxPro7.0 Developers Guide开发人员指南>>

13位ISBN编号：9787900118936

10位ISBN编号：7900118934

出版时间：2002-11-1

出版时间：北京希望电子出版社

作者：方智慧,杨奔,曾刚

页数：643

字数：953000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

这是Visual FoxPro 7.0开发人员的工具书。

全书按26个英文字母顺序编排章目，以功能、语法规则或格式、参数描述（其中，函数还包括返回值类型）、示例、应用范围与对象的字典规范结构编写，同时与相关函数、对象、命令格式、属性及系统保留字的对照、比较，便于用户快速、高效查阅，起到了建设性意义。

本书就数据库开发平台Visual FoxPro各个版本所涉及的内部函数、对象、命令格式、属性以及系统保留字进行了较为完整的收集，并以示例详细分析它们的使用方法、技巧及其使用范围，以指导开发者的应用实践。

本书内容全面，范例丰富、实用，不但是广大数据库开发人员必备的工具书，同时也是高校相关专业师生的教学、自学参考书。

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

## 书籍目录

## 预处理器命令

#DEFINE.....#UNDEF

IF#IF.....#ENDIF

#IFDEF|#IFNDEF?.....#ENDIF

#INCLUDE

## 操作符

::

\$

%

## 命令

&amp;

&amp;&amp;

\*

=

\或\\

?或??

???

@.....BOX

@.....CLASS

@.....CLEAR

@.....EDIT

@.....FILL

@...GET -复选框

@...GET -组合框

@...GET - 命令按钮

@...GET-列表框

@...GET-选项按钮

@...GET-微调控件

@...GET -文本框

@...GET -透明按钮

@...MENU

@...PROMPT

@...SAY

@...SAY-图片和OLE对象

@...SCROLL

@...TO命令

## A

ABS()函数

ACCEPT命令

AClass()函数

ACOPY()函数

ACOS()函数

Activate事件

ACTIVATE MENU命令

ACTIVATE POPUP命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

ACTIVATE SCREEN命令  
ACTIVATE WINDOW命令  
ActivateCell方法  
ActiveColumn属性  
ActiveControl属性  
ActiveDoc对象  
ActiveForm属性  
ActivePage属性  
ActiveProject属性  
ActiveRow属性  
ADATABASES()函数  
ADBOBJECTS()函数  
Add方法  
ADD CLASS命令  
ADD TABLE命令  
ADDBS()函数  
AddColumn方法  
AddItem方法  
AddListItem方法  
AddObject方法  
AddProperty方法  
AddToSCC方法  
ADEL()函数  
ADIR()函数  
AELEMENT()函数  
AERROR()函数  
AFIELDS()函数  
AFONT()函数  
AfterBuild事件  
AfterCloseTables事件  
AfterDock事件  
AfterRowColChange事件  
AGETCLASS()函数  
AGETFILEVERSION()函数  
AINS()函数  
AINSTANCE()函数  
ALEN()函数  
Alias属性  
ALIAS()函数  
Align属性  
Alignment属性  
\_ALIGNMENT系统变量  
ALINES()函数  
AllowAddNew属性  
AllowHeaderSizing属性  
AllowRowSizing属性  
AllowTabs属性

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

ALLTRIM()函数  
ALTER TABLE-SQL命令  
AlwaysOnTop属性  
AMEMBERS()函数  
ANETRESOURCES()函数  
AMOUSEOBJ()函数  
ANSITOOEM()函数  
APPEND命令  
APPEND FROM命令  
APPEND FROM ARRAY命令  
APPEND GENERAL命令  
APPEND MEMO命令  
APPEND PROCEDURES命令  
Application对象  
Application属性  
APRINTERS()函数  
ASC()函数  
ASCAN()函数  
\_ASCIICOLS系统变量  
\_ASCIROWS系统变量  
ASELOBJ()函数  
ASIN()函数  
ASORT()函数  
ASSERT命令  
ASSIST命令  
\_ASSIST系统变量  
ASUBSCRIPT()函数  
AT()函数  
AT\_C()函数  
ATAN()函数  
ATC()函数  
ATCC()函数  
ATCLINE()函数  
ATLINE()函数  
ATN2()函数  
AUSED()函数  
AutoActivate属性  
AutoCenter属性  
AutoCloseTables属性  
AutoIncrement属性  
AutoOpenTables属性  
AutoRelease属性  
AutoSize属性  
AutoVerbMenu属性  
AutoYield属性  
AVCXCLASSES()函数  
AVERAGE命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

B

BackColor及ForeColor属性

BackStyle属性

BAR()函数

BARCOUNT()函数

BARPROMPT()函数

BaseClass属性

\_BEAUTIFY系统变量

BeforeBuild事件

BeforeDock事件

BeforeOpenTables事件

BeforeRowColChange事件

BEGIN TRANSACTION命令

BETWEEN()函数

BINTOC()函数

BITAND()函数

BITCLEAR()函数

BITLSHIFT()函数

BITNOT()函数

BITOR()函数

BITRSHIFT()函数

BITSET()函数

BITTEST()函数

BITXOR()函数

BLANK命令

BOF()函数

BorderColor属性

BorderStyle属性

BorderWidth属性

Bound属性

BoundColumn属性

BoundTo属性

Box方法

\_BOX系统变量

BROWSE命令

\_BROWSER系统变量

BufferMode属性

BufferModeOverride属性

BUILD APP命令

BUILD DLL命令

BUILD EXE命令

Build方法

BUILD PROJECT命令

BuildDateTime属性

\_BUILDER系统变量

ButtonCount属性

Buttons属性

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

## C

\_CALCMEM系统变量  
CALCULATE命令  
\_CALCVALUE系统变量  
CALL命令  
CANCEL命令  
Cancel属性  
CANDIDATE()函数  
CAPSLOCK()函数  
Caption属性  
CD或CHDIR命令  
CDOW()函数  
CDX()函数  
CEILING()函数  
Century属性  
CHANGE命令  
CheckBox控件  
CheckIn方法  
CheckOut方法  
ChildAlias属性  
ChildOrder属性  
CHR()函数  
CHRS AW()函数  
CHRTRAN()函数  
CHRTRANC()函数  
Circle方法  
Class属性  
ClassLibrary属性  
CleanUp方法  
CLEAR命令  
Clear方法  
ClearData方法  
Click事件  
ClipControls属性  
\_CLIPTEXT系统变量  
CloneControl方法  
Closable属性  
CLOSE命令  
Close方法  
CLOSE MEMO命令  
CloseTables方法  
Cls方法  
CLSID属性  
CMONTH()函数  
CNTBAR()函数  
CNTPAD()函数  
CodePage属性

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

COL()函数  
ColorScheme属性  
ColorSource属性  
Column对象  
ColumnCount属性  
ColumnLines属性  
ColumnOrder属性  
Columns属性  
ColumnWidths属性  
ComboBox控件  
COMARRAY()函数  
COMCLASSINFO()函数  
CommandButton控件  
CommandGroup控件  
CommandTargetExec事件  
CommandTargetQuery事件  
Comment属性  
COMPILE命令  
COMPILE DATABASE命令  
COMPILE FORM命令  
COMPOBJ()函数  
COMRETURNERROR()函数  
Container对象  
ContainerRelease事件  
ContainerReleaseType属性  
CONTINUE命令  
ContinuousScroll属性  
Control对象  
ControlBox属性  
ControlCount属性  
Controls属性  
ControlSource属性  
\_CONVERTER系统变量  
COPY FILE命令  
COPY INDEXES命令  
COPY MEMO命令  
COPY PROCEDURES命令  
COPY STRUCTURE命令  
COPY STRUCTURE EXTENDED命令  
COPY TAG命令  
COPY TO命令  
COPY TO ARRAY命令  
COS()函数  
COUNT命令  
CREATE SQL VIEW命令  
\_COVERAGE系统变量  
CPCONVERT()函数



## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

CPCURRENT()函数  
CPDBF()函数  
CREATE命令  
CREATE CLASS命令  
CREATE CLASSLIB命令  
CREATE COLOR SET命令  
CREATE CONNECTION命令  
CREATE CURSOR - SQL命令  
CREATE DATABASE命令  
CREATE FORM命令  
CREAT FROM命令  
CREATE LABEL命令  
CREATE MENU命令  
CREATE PROJECT命令  
CREATE QUERY命令  
CREATE REPORT命令  
CREATE REPORT生成报表命令  
CREATE SCREEN快速屏幕命令  
CREATE SCREEN命令  
CREATE TABLE-SQL命令  
CREATE TRIGGER命令  
CREATE VIEW命令  
CREATEBINARY()函数  
CREATE OBJECT()函数  
CREATEOBJECTEX()函数  
CREATEOFFLINE()函数  
CTOD()函数  
CTOBIN()函数  
CTOT()函数  
CURDIR()函数  
\_CUROBJ系统变量  
CurrentControl属性  
CurrentX、CurrentY属性  
Cursor对象  
CURSORGETPROP()函数  
CURSORSETPROP()函数  
CursorSource属性  
CURSORTOXML()函数  
CURVAL()函数  
Curvature属性  
Custom对象  
D  
Database属性  
DataEnvironment对象  
DataEnvironment属性  
DataObject对象  
DataSession属性

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

DataSessionID属性  
DataToClip方法  
DATE()函数  
DateFormat属性  
DateMark属性  
DATETIME()函数  
DAY()函数  
DBC()函数  
DBF()函数  
DBGETPROP()函数  
DbClick事件  
\_DBLCLICK系统变量  
DBSETPROP()函数  
DBUSED()函数  
DDE函数集  
DDEAbortTrans()函数  
DDEAdvise()函数  
DDEEnabled()函数  
DDEExecute()函数  
DDEInitiate()函数  
DDELastError()函数  
DDEPoke()函数  
DDERequest()函数  
DDESetOption()函数  
DDESetService()函数  
DEFINE命令  
DDESetTopic()函数  
DDETerminate()函数  
Deactivate事件  
DEACTIVATE MENU命令  
DEACTIVATE POPUP命令  
DEACTIVATE WINDOW命令  
DEBUG命令  
Debug属性  
DEBUGOUT命令  
DECLARE命令  
DECLARE - DLL命令  
Default属性  
DEFAULTTEXT()函数  
DefaultFilePath属性  
DEFINE BAR命令  
DEFINE BOX命令  
DEFINE CLASS命令  
DEFINE MENU命令  
DEFINE PAD命令  
DEFINE POPUP命令  
DEFINE WINDOW命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

DefOLELCID属性  
DELETE命令  
DELETE-SQL命令  
DELETE CONNECTION命令  
DELETE DATABASE命令  
DELETE FILE命令  
DELETE TAG命令  
DELETE TRIGGER命令  
DELETE VIEW命令  
DeleteColumn方法  
Deleted事件  
DELETED()函数  
DeleteMark属性  
DESCENDING()函数  
Description属性  
Desktop属性  
Destroy事件  
\_DIARYDATE系统变量  
DIFFERENCE()函数  
DIMENSION命令  
DIR或DIRECTORY命令  
DIRECTORY()函数  
DisabledBackColor、DisabledForeColor属性  
DisabledItemBackColor、DisabledItemForeColor属性  
DisabledPicture属性  
DISKSPACE()函数  
DISPLAY命令  
DISPLAY CONNECTIONS命令  
DISPLAY DATABASE命令  
DISPLAY DLLS命令  
DISPLAY FILES命令  
DISPLAY MEMORY命令  
DISPLAY OBJECTS命令  
DISPLAY PROCEDURES命令  
DISPLAY STATUS命令  
DISPLAY STRUCTURE命令  
DISPLAY TABLES命令  
DISPLAY VIEWS命令  
DisplayCount属性  
DisplayValue属性  
DMY()函数  
DO命令  
DO CASE...ENDCASE命令  
DoCmd方法  
DODEFAULT()函数  
DOEVENTS命令  
DO FORM命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

DO WHILE...ENDDO命令  
Dock方法  
Docked属性  
DockPosition属性  
DocumentFile属性  
\_DOS系统变量  
DoScroll方法  
DoVerb方法  
DOW()函数  
DownClick事件  
DownPicture属性  
Drag方法  
DragDrop事件  
DragIcon属性  
DragMode属性  
DragOver事件  
Draw方法  
DrawMode属性  
DrawStyle属性  
DrawWidth属性  
DRIVETYPE()函数  
DROP TABLE命令  
DROP VIEW命令  
DropDown事件  
DROPOFFLINE()函数  
DTC()函数  
DTOR()函数  
DTOS()函数  
DTOT()函数  
DynamicAlignment属性  
DynamicBackColor、DynamicForeColor属性  
DynamicCurrentControl属性  
DynamicFontBol、DynamicFontItalic、DynamicFontStrikethru、DynamicFontUnderline 属性  
DynamicFontName属性  
DynamicFontOutline属性  
DynamicFontShadow属性  
DynamicFontSize属性  
DynamicInputMask属性  
E  
EDIT命令  
EditBox控件  
EJECT命令  
EJECT PAGE命令  
EMPTY()函数  
Enabled属性  
Encrypted属性  
END TRANSACTION命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

EOF()函数  
ERASE命令  
ERROR命令  
Error事件  
ERROR()函数  
ErrorMessage事件  
EVALUATE()函数  
Exclude属性  
Exclusive属性  
EXIT命令  
EXP()函数  
EXPORT命令  
EXTERNAL命令  
F  
FCHSIZE()函数  
FCLOSE()函数  
FCOUNT()函数  
FCREATE()函数  
FDATE()函数  
FEOF()函数  
FERROR()函数  
FFLUSH()函数  
FGETS()函数  
FIELD()函数  
FILE()函数  
FileClass属性  
FileClassLibrary属性  
File对象  
FILETOSTR()函数  
FillColor属性  
FillStyle属性  
Filter属性  
FILTER()函数  
FIND命令  
FirstElement属性  
FKLABEL()函数  
FKMAX()函数  
FLDLIST()函数  
FLOCK()函数  
FLOOR()函数  
FLUSH命令  
FontBold、FontItalic、FontStrikethru、FontUnderline属性  
FontCondense、FontExtend属性  
FONTMETRIC()函数  
FontName属性  
FontOutline属性  
FontShadow属性

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

FontSize属性  
FOPEN()函数  
FOR...ENDFOR命令  
FOR EACH...ENDFOR命令  
FOR()函数  
FORCEEXT()函数  
FORCEPATH()函数  
Form对象  
Format属性  
FormCount属性  
Forms属性  
FormSet对象  
FOUND()函数  
\_FOXDOC系统变量  
FPUTS()函数  
FREAD()函数  
FREE TABLE命令  
FSEEK()函数  
FSIZE()函数  
FTIME()函数  
FullName属性  
FULLPATH()函数  
Function命令  
FV()函数  
FWRITE()函数  
G  
\_GALLERY系统变量  
GATHER命令  
\_GENGRAPH系统变量  
\_GENHTML系统变量  
\_GENMENU系统变量  
\_GENPD系统变量  
\_GENSCRN系统变量  
\_GENXTAB系统变量  
GETBAR()函数  
GETCOLOR()函数  
GETCP()函数  
GetData方法  
GETDIR()函数  
GETENV()函数  
GETEXPR命令  
\_GETEXPR系统变量  
GETFILE()函数  
GETFLDSTATE()函数  
GETFONT()函数  
GetLatestVersion方法  
GETNEXTMODIFIED()函数

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

GETOBJECT()函数  
GETPAD()函数  
GETPEM()函数  
GETPICT()函数  
GETPRINTER()函数  
GO或GOTO命令  
GoBack方法  
GoForward方法  
GOMONTH()函数  
GotFocus事件  
Grid控件  
GridHitTest方法  
GridLineColor属性  
GridLines属性  
GridLineWidth属性  
H  
HalfHeightCaption属性  
Header对象  
HEADER()函数  
HeaderHeight属性  
Height属性  
HELP命令  
Help方法  
HelpContextID属性  
HIDE MENU命令  
Hide方法  
HIDE POPUP命令  
HIDE WINDOW命令  
HideDoc事件  
HideSelection属性  
Highlight属性  
HighlightRow属性  
HOME()函数  
HomeDir属性  
HostName属性  
HOUR()函数  
Hours属性  
HScrollSmallChange属性  
Hyperlink对象  
I  
Icon属性  
IDXCOLLATE()函数  
IF...ENDIF命令  
IIF()函数  
Image控件  
IMEMode属性  
IMESTATUS()函数

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

IMPORT命令  
\_INCLUDE系统变量  
Increment属性  
IncrementalSearch属性  
INDBC()函数  
\_INDENT系统变量  
INDEXSEEK()函数  
IndexToItemID方法  
Init事件  
InitialSelectedAlias属性  
INKEY()函数  
INLIST()函数  
INPUT命令  
InputMask属性  
INSERT命令  
INSERT - SQL命令  
INSMODE()函数  
Instancing属性  
INT()函数  
IntegralHeight属性  
InteractiveChange事件  
Interval属性  
ISALPHA()函数  
ISBLANK()函数  
ISCOLOR()函数  
ISDIGIT()函数  
ISEXCLUSIVE()函数  
ISFLOCKED()函数  
ISHOSTED()函数  
ISLEADBYTE()函数  
ISLOWER()函数  
ISMOUSE()函数  
ISNULL()函数  
ISREADONLY()函数  
USEISRLOCKED()函数  
ISUPPER()函数  
Item方法  
ItemBackColor, ItemForeColor属性  
ItemData属性  
ItemIDData属性  
ItemIDToIndex方法  
ItemTips属性  
J  
JOIN命令  
JUSTDRIVE()函数  
JUSTEXT()函数  
JUSTFNAME()函数



## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

JUSTPATH()函数  
JUSTSTEM()函数  
K  
KEY()函数  
KEYBOARD命令  
KeyboardHighValue,  
KeyboardLowValue属性  
KEYMATCH()函数  
KeyPress事件  
KeyPreview属性  
L  
LABEL命令  
Label控件  
LASTKEY()函数  
LastModified属性  
Left属性  
LEFT()函数  
LEFTC()函数  
LeftColumn属性  
LEN()函数  
LENC()函数  
LIKE()函数  
LIKEC()函数  
Line控件  
Line方法  
LINENO()函数  
LineSlant属性  
LinkMaster属性  
LIST命令  
LIST CONNECTIONS命令  
LIST DATABASE命令  
LIST DLLS命令  
LIST OBJECTS命令  
LIST PROCEDURES命令  
List属性  
LISTTABLES命令  
LIST VIEWS命令  
ListBox控件  
ListCount属性  
ListIndex属性  
ListItem属性  
ListItemID属性  
\_LMARGIN系统变量  
LOADPICTURE()函数  
LOCAL命令  
LOCATE命令  
LOCFILE()函数

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

LOCK()函数  
LockScreen属性  
LOG()函数  
LOG10()函数  
LOOKUP()函数  
LostFocus事件  
LOWER()函数  
LPARAMETERS命令  
LTRIM()函数  
LUPDATE()函数  
M  
\_MAC系统变量  
MacDesktop属性  
MainClass属性  
MainFile属性  
Margin属性  
MAX()函数  
MaxButton属性  
MaxHeight属性  
MaxLeft属性  
MaxLength属性  
MaxTop属性  
MaxWidth属性  
MCOL()函数  
MD或MKDIR命令  
MDIForm属性  
MDOWN()函数  
MDX()函数  
MDY()函数  
MEMLINES()函数  
MEMORY()函数  
MemoWindow属性  
MENU命令  
MENU()函数  
MENU TO命令  
Message事件  
MESSAGE()函数  
MESSAGEBOX()函数  
MiddleClick事件  
MIN()函数  
MinButton属性  
MinHeight属性  
MINUTE()函数  
MinWidth属性  
MLINE()函数  
\_MLINE系统变量  
MOD()函数

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

Modify方法  
MODIFY CLASS命令  
MODIFY COMMAND命令  
MODIFY CONNECTION命令  
MODIFY DATABASE命令  
MODIFY FILE命令  
MODIFY FORM命令  
MODIFY GENERAL命令  
MODIFY LABEL命令  
MODIFY MEMO命令  
MODIFY MENU命令  
MODIFY PROCEDURE命令  
MODIFY PROJECT命令  
MODIFY QUERY命令  
MODIFY REPORT命令  
MODIFY SCREEN命令  
MODIFY STRUCTURE命令  
MODIFY VIEW命令  
MODIFY WINDOW命令  
MONTH()函数  
MOUSE命令  
MouseDown事件  
MouseIcon属性  
MouseMove事件  
MousePointer属性  
MouseUp事件  
MouseWheel事件  
Movable属性  
Move方法  
MOVE POPUP命令  
MOVE WINDOW命令  
Moved事件  
MoverBars属性  
MRKBAR()函数  
MRKPAD()函数  
MROW()函数  
MTON()函数  
MultiSelect属性  
MWINDOW()函数  
N  
Name属性  
NavigateTo方法  
NDX()函数  
NewIndex属性  
NewItemID属性  
NEWOBJECT()函数  
NewObject方法

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

NoDataOnLoad属性  
NORMALIZE()函数  
Note命令  
NTOM()函数  
NullDisplay属性  
NumberOfElements属性  
NUMLOCK()函数  
NVL()函数  
O  
Object属性  
OBJNUM()函数  
OBJTOCLIENT()函数  
OBJVAR()函数  
OCCURS()函数  
OEMTOANSI()函数  
OLDVAL()函数  
OLE Bound控件  
OLE Container控件  
OLEClass属性  
OLECompleteDrag事件  
OLEDrag方法  
OLEDragDrop事件  
OLEDragMode属性  
OLEDragOver事件  
OLEDragPicture属性  
OLEDropEffects属性  
OLEDropHasData属性  
OLEDropMode属性  
OLEDropTextInsertion属性  
OLEGiveFeedback事件  
OLELCID属性  
OLERequestPendingTimeout属性  
OLEServerBusyRaiseError属性  
OLEServerBusyTimeout属性  
OLESetData事件  
OLEStartDrag事件  
OLETypeAllowed属性  
ON BAR命令  
ON ERROR命令  
ON ESCAPE命令  
ON EXIT BAR命令  
ON EXIT MENU命令  
ON EXIT PAD命令  
ON EXIT POPUP命令  
ON KEY命令  
ON KEY =命令  
ON KEY LABEL命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

ON PAD命令  
ON PADON PAGE命令  
ON READERROR命令  
P  
PACK命令  
PACK DATABASE命令  
PAD()函数  
PADL()、PADR()、PADC()函数  
\_PADVANCE系统变量  
Page对象  
PageCount属性  
PageFrame控件  
PageHeight属性  
\_PAGENO系统变量  
PageOrder属性  
Pages属性  
PageWidth属性  
Paint事件  
Panel属性  
PanelLink属性  
PARAMETERS命令  
PARAMETERS()函数  
Parent属性  
ParentAlias属性  
ParentClass属性  
Partition属性  
PasswordChar属性  
PAYMENT()函数  
\_PBPAGE系统变量  
PCOL()函数  
\_PCOLNO系统变量  
\_PCOPIES系统变量  
PCOUNT()函数  
\_PDRIVER系统变量  
\_PDSETUP系统变量  
\_PECODE系统变量  
\_PEJECT系统变量  
PEMSTATUS()函数  
\_PEPAGE系统变量  
Picture属性  
PLAY MACRO命令  
\_PLENGTH系统变量  
\_PLINENO系统变量  
\_PLOFFSET系统变量  
Point方法  
POP KEY命令  
POP MENU命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

POP POPUP命令  
POPUP()函数  
\_PPITCH系统变量  
\_PQUALITY系统变量  
\_PRETEXT系统变量  
PRIMARY()函数  
Print方法  
PRINTJOB...ENDPRINTJOB命令  
PRINTSTATUS()函数  
PRIVATE命令  
PRMBAR()函数  
PRMPAD()函数  
PROCEDURE命令  
ProgID属性  
PROGRAM()函数  
ProgrammaticChange事件  
Projects集合  
Project对象  
ProjectHook对象  
ProjectHook属性  
ProjectHookClass属性  
ProjectHookLibrary属性  
PROMPT()函数  
PROPER()函数  
PROW()函数  
PRTINFO()函数  
\_PSCODE系统变量  
PSet方法  
\_PSPACING系统变量  
PUBLIC命令  
PUSH KEY命令  
PUSH MENU命令  
PUSH POPUP命令  
PUTFILE()函数  
PV()函数  
\_PWAIT系统变量  
Q  
QueryAddFile事件  
QueryModifyFile事件  
QueryRemoveFile事件  
QueryRunFile事件  
QueryUnload事件  
QUIT命令  
Quit方法  
R  
RAND()函数  
RangeHigh事件

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

RangeLow事件  
RAT()函数  
RATC()函数  
RATLINE()函数  
RD | RMDIR命令  
RDLEVEL()函数  
READ EVENTS命令  
READ命令  
READ MENU命令  
ReadActivate事件  
ReadBackColor、ReadForeColor属性  
ReadCycle属性  
ReadDeactivate事件  
ReadExpression方法  
READKEY()函数  
ReadLock属性  
ReadMethod方法  
ReadMouse属性  
ReadObject属性  
ReadOnly属性  
ReadSave属性  
ReadShow事件  
ReadTimeout属性  
ReadValid事件  
ReadWhen事件  
RECALL命令  
RECCOUNT()函数  
RECNO()函数  
RecordMark属性  
RecordSource属性  
RecordSourceType属性  
RECSIZE()函数  
Refresh方法  
REFRESH()函数  
REGIONAL命令  
REINDEX命令  
Relation对象  
RELATION()函数  
RelationalExpr属性  
RelativeColumn属性  
RelativeRow属性  
RELEASE命令  
RELEASE BAR命令  
RELEASE CLASSLIB  
RELEASE LIBRARY命令  
RELEASE MENUS命令  
Release方法

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

RELEASE PAD命令  
RELEASE POPUPS命令  
RELEASE PROCEDURE命令  
RELEASE WINDOWS命令  
ReleaseType属性  
Remove方法  
RemoveFromSCC方法  
REMOVE CLASS命令  
REMOVE TABLE命令  
RemoveItem方法  
RemoveListItem方法  
RemoveObject方法  
RENAME命令  
RENAME CLASS命令  
RENAME CONNECTION命令  
RENAME TABLE命令  
RENAME VIEW命令  
REPLACE命令  
REPLACE FROM ARRAY命令  
REPLICATE()函数  
REPORT命令  
Requery方法  
REQUERY()函数  
RequestData方法  
Reset方法  
ResetToDefault方法  
Resizable属性  
Resize事件  
RESTORE FROM命令  
RESTORE MACROS命令  
RESTORE SCREEN命令  
RESTORE WINDOW命令  
RESUME命令  
RETRY命令  
RETURN命令  
RGB()函数  
RGBSCHEME()函数  
RIGHT()函数  
RIGHTC()函数  
RightClick事件  
RightToLeft属性  
RLOCK()函数  
\_RMARGIN系统变量  
ROLLBACK命令  
ROUND()函数  
ROW()函数  
RowHeight属性



## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

RowSource属性  
RowSourceType属性  
RTOD()函数  
RTRIM()函数  
RUN|!命令  
Run事件  
Run方法  
\_RUNACTIVEDOC系统变量  
S  
\_SAMPLES系统变量  
SAVE MACROS命令  
SAVE SCREEN命令  
SAVE TO命令  
SAVE WINDOWS命令  
SaveAs方法  
SaveAsClass方法  
SAVEPICTURE()函数  
ScaleMode属性  
SCAN...ENDSCAN命令  
SCATTER命令  
SCCProvider属性  
SCCStatus属性  
\_SCCTEXT系统变量  
SCHEME()函数  
SCOLS()函数  
\_SCREEN系统变量  
SCROLL命令  
ScrollBars属性  
Scrolled事件  
SEC()函数  
SECONDS()函数  
Seconds属性  
SEEK命令  
SEEK()函数  
SELECT命令  
SELECT-SQL命令  
SELECT()函数  
Selected属性  
SelectedBackColor、  
SelectedForeColor属性  
SelectedID属性  
SelectedItemBackColor、SelectedItemForeColor属性  
SelectOnEntry属性  
SelLength属性  
SelStart属性  
SelText属性  
Separator对象

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

Server对象

ServerClass属性

ServerClassLibrary属性

ServerHelpFile属性

ServerName属性

ServerProject属性

Servers Collection

SET命令

SET ALTERNATE命令

SET ANSI命令

SET ASSERTS命令

SET AUTOSAVE命令

SET BELL命令

SET BLOCKSIZE命令

SET BORDER命令

SET BROWSEIME命令

SET BRSTATUS命令

SET CARRY命令

SET CENTURY命令

SET CLASSLIB命令

SET CLEAR命令

SET CLOCK命令

SET COLLATE命令

SET COLOR OF命令

SET COLOR OF SCHEME命令

SET COLOR SET命令

SET COLOR TO命令

SET COMPATIBLE命令

SET CONFIRM命令

SET CONSOLE命令

SET COVERAGE命令

SET CPCOMPILE命令

SET CPDIALOG命令

SET CURRENCY命令

SET CURSOR命令

SET DATABASE命令

SET DATASESSION命令

SET DATE命令

SET DEBUG命令

SET DEBUGOUT命令

SET DECIMALS命令

SET DEFAULT命令

SET DELETED命令

SET DELIMITERS命令

SET DEVELOPMENT命令

SET DEVICE命令

SET DISPLAY命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

SET DOHISTORY命令  
SetData方法  
SET ECHO命令  
SET ESCAPE命令  
SET EVENTLIST命令  
SET EVENTTRACKING命令  
SET EXACT命令  
SET EXCLUSIVE命令  
SET FDOW命令  
SET FIELDS命令  
SET FILTER命令  
SET FIXED命令  
SET FORMAT命令  
SET FULLPATH命令  
SET FUNCTION命令  
SET FWEEK命令  
SetFormat方法  
SET HEADINGS命令  
SET HELP命令  
SET HELPFILTER命令  
SET HOURS命令  
SET INDEX命令  
SET INTENSITY命令  
SET KEY命令  
SET KEYCOMP命令  
SET LIBRARY命令  
SET LOCK命令  
SET LOGERRORS命令  
SET MACKEY命令  
SET MARGIN命令  
SET MARK OF命令  
SET MARK TO命令  
SET MEMOWIDTH命令  
SET MESSAGE命令  
SET MULTILOCKS命令  
SET NEAR命令  
SET NOCPTRANS命令  
SET NOTIFY命令  
SET NULL命令  
SET NULLDISPLAY命令  
SET ODOMETER命令  
SET OLEOBJECT命令  
SET OPTIMIZE命令  
SET ORDER命令  
SET PALETTE命令  
SET PATH命令  
SET PDSETUP命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

SET POINT命令  
SET PRINTER命令  
SET PROCEDURE命令  
SET READBORDER命令  
SET REFRESH命令  
SET RELATION命令  
SET RELATION OFF命令  
SET REPROCESS命令  
SET RESOURCE命令  
SET SAFETY命令  
SET SECONDS命令  
SET SEPARATOR命令  
SET SKIP命令  
SET SKIP OF命令  
SET SPACE命令  
SET STATUS命令  
SET STATUS BAR命令  
SET STEP命令  
SET STRICTDATE命令  
SET SYSFORMATS命令  
SET SYSMENU命令  
SET TALK命令  
SET TEXTMERGE命令  
SET TEXTMERGE DELIMITERS命令  
SET TOPIC命令  
SET TOPIC ID命令  
SET TRBETWEEN命令  
SET TYPEAHEAD命令  
SET UDFPARMS命令  
SET UNIQUE命令  
SET VIEW命令  
SET WINDOW OF MEMO命令  
SET()函数  
SetAll方法  
SETFLDSTATE()函数  
SetFocus方法  
SetVar方法  
SetViewPort方法  
Shape控件  
\_SHELL系统变量  
SHOW GET命令  
SHOW GETS命令  
SHOW MENU命令  
Show方法  
SHOW OBJECT命令  
SHOW POPUP命令  
SHOW WINDOW命令

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

ShowDoc事件  
ShowTips属性  
ShowWhatsThis方法  
ShowWindow属性  
SIGN()函数  
SIN()函数  
Sizable属性  
SizeBox属性  
SIZE POPUP命令  
SIZE WINDOW命令  
SKIP命令  
SKPBAR()函数  
SKPPAD()函数  
SORT命令  
Sorted属性  
SOUNDEX()函数  
SPACE()函数  
Sparse属性  
SpecialEffect属性  
\_SPELLCHK系统变量  
Spinner控件  
SpinnerHighValue、  
SpinnerLowValue属性  
SplitBar属性  
SQL命令概览  
SQLCANCEL()函数  
SQLCOLUMNS()函数  
SQLCOMMIT()函数  
SQLCONNECT()函数  
SQLDISCONNECT()函数  
SQLEXEC()函数  
SQLGETPROP()函数  
SQLMORERESULTS()函数  
SQLPREPARE()函数  
SQLROLLBACK()函数  
SQLSETPROP()函数  
SQLSTRINGCONNECT()函数  
SQLTABLES()函数  
SQRT()函数  
SROWS()函数  
StartMode属性  
\_STARTUP系统变量  
StatusBar属性  
StatusBarText属性  
STORE命令  
STR()函数  
STRCONV()函数

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

Stretch属性  
StrictDateEntry属性  
STRTOFILE()函数  
STRTRAN()函数  
STUFF()函数  
STUFFC()函数  
Style属性  
SUBSTR()函数  
SUBSTRC()函数  
SUM命令  
SUSPEND命令  
SYS()函数  
SYS(0)函数  
SYS(1)函数  
SYS(2)函数  
SYS(3)函数  
SYS(5)函数  
SYS(6)函数  
SYS(7)函数  
SYS(9)函数  
SYS(10)函数  
SYS(11)函数  
SYS(12)函数  
SYS(13)函数  
SYS(14)函数  
SYS(15)函数  
SYS(16)函数  
SYS(17)函数  
SYS(18)函数  
SYS(20)函数  
SYS(21)函数  
SYS(22)函数  
SYS(23)函数  
SYS(24)函数  
SYS(100)函数  
SYS(101)函数  
SYS(102)函数  
SYS(103)函数  
SYS(1001)  
SYS(1016)函数  
SYS(1023)函数  
SYS(1024)函数  
SYS(1037)函数  
SYS(1269)函数  
SYS(1270)函数  
SYS(1271)函数  
SYS(1272)函数

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

SYS(1500)函数  
SYS(2000)  
SYS(2334)函数  
SYS(2335)函数  
SYS(3004)函数  
SYS(3005)函数  
SYS(3006)函数  
SYS(3050)函数  
SYS(3051)函数  
SYS(3052)函数  
SYS(3053)函数  
SYS(3054)函数  
SYS(3055)函数  
SYS(3056)函数  
SYS(4204)函数  
SYSMETRIC()函数  
T  
TabIndex属性  
TABLEREVERT()函数  
TABLEUPDATE()函数  
Tabs属性  
\_TABS系统变量  
TabStop属性  
TabStretch属性  
TabStyle属性  
Tag属性  
TAG()函数  
TAGCOUNT()函数  
TAGNO()函数  
\_TALLY系统变量  
TAN()函数  
TARGET()函数  
TerminateRead属性  
TEXT..ENDTEXT命令  
\_TEXT系统变量  
TextBox控件  
TextHeight方法  
TextWidth方法  
THIS对象  
THISFORM对象  
THISFORMSET对象  
THROTTLE系统变量  
TIME()函数  
Timer控件  
Timer事件  
TitleBar属性  
ToolBar对象

## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

ToolTipText属性  
Top属性 600  
TopIndex属性  
TopItemID属性  
TOTAL命令  
TRANSFORM()函数  
\_TRANSPORT系统变量  
\_TRIGGERLEVEL系统变量  
TRIM()函数  
TTOC()函数  
TTOD()函数  
TXNLEVEL()函数  
TXTWIDTH()函数  
TYPE命令  
Type属性  
TYPE()函数  
TypeLibCLSID属性  
TypeLibDesc属性  
TypeLibName属性  
U  
UIEnable事件  
UndoCheckOut方法  
UnDock事件  
UNIQUE()函数  
\_UNIX系统变量  
Unload事件  
UNLOCK命令  
UpClick事件  
UPDATE-SQL命令  
UPDATE命令  
UPDATED()函数  
UPPER()函数  
USE命令  
USED()函数  
V  
VAL()函数  
VARTYPE()函数  
Valid事件  
VALIDATEDATABASE命令  
Value属性  
VARREAD()函数  
VERSION()函数  
Version属性  
VersionComments属性  
VersionCompany属性  
VersionCopyright属性  
VersionDescription属性



## &lt;&lt;Visual FoxPro7.0 Dev&gt;&gt;

VersionLanguage属性  
VersionNumber属性  
VersionProduct属性  
VersionTrademarks属性  
\_VFP系统变量  
View属性  
ViewPortHeight属性  
ViewPortTop属性  
ViewPortWidth属性  
Visible属性  
VScrollSmallChange属性  
W  
WAIT命令  
WBORDER()函数  
WCHILD()函数  
WCOLS()函数  
WEEK()函数  
WEXIST()函数  
WFONT()函数  
WhatsThisButton属性  
WhatsThisHelp属性  
WhatsThisHelpID属性  
WhatsThisMode方法  
When事件  
Width属性  
WindowList属性  
WindowState属性  
\_WINDOWS系统变量  
WindowType属性  
WITH...ENDWITH命令  
\_WIZARD系统变量  
WLAST()函数  
WLCOL()函数  
WLROW()函数  
WMAXIMUM()函数  
WMINIMUM()函数  
WONTOP()函数  
WordWrap属性  
WOUTPUT()函数  
WPARENT()函数  
\_WRAP系统变量  
WREAD()函数  
WriteExpression方法  
WriteMethod方法  
WROWS()函数  
WTITLE()函数  
WVISIBLE()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

X

XMLTOCURSOR()函数

XMLUPDATEGRAM()函数

Y

YEAR()函数

Z

ZAP命令

ZoomBox属性

ZOOM WINDOW命令

ZOrder方法

附录A SYS()函数与系统变量速查

A.1 SYS()函数与返回的信息

A.2 系统变量概述

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>